

# HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀

产品名称	HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:HG5-16-79 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

产品介绍：

HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀是由先进的衬里设计对放料阀的内部零部件进行全包裹技术使得整体达到防腐标准，内衬材质采用含高硅量的玻璃质釉优质的防腐材质。通过900 左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械密封性能和耐腐蚀性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工上海儒柯等行业广泛使用。

HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀主要设备性能

### (一)、耐腐蚀性

- 1.能耐一般无机酸、有机酸弱碱液 (P 60 PH 12)以及有机剂适用介质
- 2.在盐酸、硝酸、水等强腐蚀性适用介质中优于不锈钢
- 3.严禁使用含氟离子液体 (如HF等)也不能用强碱及磷酸 (温度 > 150 浓度 > 30%)

### (二)、耐热性，允许在-30 至+120 间使用(耐温急变小于120 )

### (三)、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗

### (四)、绝缘性：玻璃料有良好的绝缘性，厚1mm的玻璃在2000伏的高压下不会被击穿而导电

(五)、耐冲击性：耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击

(六)、耐压：0.6Mpa

产品型号:HG5-16-79

HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀主要结构性能参数:

- 1.传动:手动、伞齿轮、气动/电动(带手动)
- 2.连接:法兰、焊接
- 3.结构:搪玻璃(上展式、下展式)等。
- 4.密封:衬搪玻璃等。
- 5.压力:1.0Mpa 2.5Mpa
- 6.口径:DN15 DN300
- 7.温度: 120
- 8.阀体材料:铸钢、碳钢、铸铁等。
- 9.适用介质: 油品、纸浆、颗粒状固体液体、硝酸类、食品类等

HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀维护保养和安装使用注意事项：

1. 在装修时凡与瓷面接触的地方必须用石棉或四氟片等软垫。使用工具不能与瓷面冲击或摩擦，更不能金属工具铲打。
2. 在紧固螺丝时四周以等力上紧，防止瓷面受力不匀而裂瓷。放料阀丝杆要经常保持润滑、防止生锈。
3. 流经适用介质只能是液态，不得有硬颗粒混入液体内，防止瓷面起毛或堵塞，以及开启失灵等等。
4. 在安装时应注意各部的螺丝受力是否平衡、升降(活动)是否灵活。
5. 在搪瓷面的各部密封件应保持中心位置。压力均匀，以防泄漏。
6. 使用时如发现漏，应立即检查密封装置是否确当、不能用铁棍、杆把手轮硬扳紧，以免损坏零件。
7. 出料当受阻塞时，可以使用金属杆或硬性工具疏通，不得使用金属杆或硬性工具。
8. 应尽量避免酸碱适用介质交替使用(除中和反应适用介质)，以免缩短寿命。

9. 根据适用介质性能及使用期，应经常检查阀体颈部四氟密封圈和孔板部的四氟薄片。如发现有损坏应及时更换再使用。

10. 若发现瓷面有损坏时应立即停用。可用专门涂料修补患处，或委托有关生产单位重新现做搪瓷。

适用于设计压力P 0.6Mpa,工作温度t 150 的搪玻璃下展式放料阀。

该阀技术条件应符合HG5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻适用介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外，能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶液。

HG5-16-79铸铁衬搪玻璃放料阀非标定做：

- 1、 法兰连接标准定做。
- 2、 开关信号反馈定做。
- 3、 阀体上开孔要求定做。
- 4、 流量调节，开关标尺定做。
- 5、 出料口，角度定做。

注：以上或其他定做产品，请在来电时说明要求。