

销售600型手扶双钢轮压路机 柴油钢轮压实机

产品名称	销售600型手扶双钢轮压路机 柴油钢轮压实机
公司名称	济宁市天德立机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天德立 型号:600 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537-2715466 13963770582

产品详情

双钢轮+进口轴承（轴承决定寿命）+合资德国技术液压系统+双驱双震（保证压实和爬坡力）+加黄油的黄油孔+常发6.5马力柴油机+无极变速+电启动+2吨压力+可静碾可震动+钢轮采用镗床技术

手扶压路机是选单轮还是双轮？

1、手扶式单轮压路机具有静线载荷大、压实影响深、作业效率高等特点，可以有效地压实各类砂土、砂砾石等非粘性土壤、碎石、块石、堆石等不同类型的铺层，适用于道路、机场、路堤填方、海港码头、大坝等土石方基础压实施工。

2、手扶式双轮压路机主要适用于沥青混凝土、RCC混凝土等路面的压实，也可用于路基、次路基和稳定层等的压实。

现在可以确定哪款是您需要的了吧！

双轮压路机用途：双轮沟槽压实机在工程机械中属于道路设备的范畴，广泛用于高等级公路、铁路、机场跑道、大坝、体育场等大型工程项目的填方压实作业，可以碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层。

工作参数：

柴油双轮小型压路机

SL600C手扶双轮（柴油）压路机

发动机型号：CF-178F

动机类型：柴油机、空冷4冲程、OHV、单缸 速度：0-3km/h（前进、后退）
理论爬坡能力：35% 容积：15L 驱动:液压传动单元
振动:机械传动，自动离心离合 油箱容积：3.6L 燃油消耗量：313g/kWh
钢轮宽度：600mm 钢轮直径：450mm 总宽：780mm 总高（扶手立起）：1050mm
机器重量：550kg 工作重量：580kg

双轮钢筒式压路机性能特点：

装备名牌动力，名牌品质保证，性能优越，启动容易；

选用国际名牌液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走，换向方便；

液压转向，转向轻便省力；

控制仪表盘功能齐全，可随时全面掌控机器运行状况；

选用日本产NSK（精工）轴承，保证了机器的工作性能；

流线型机身设计，更加漂亮大方；

机械表面采用喷塑处理，漂亮美观，防锈耐蚀；

手推式双轮柴油压路机操作规程：

- 1、压路机作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置。