

直销600双钢轮4KW柴油动力压路机

产品名称	直销600双钢轮4KW柴油动力压路机
公司名称	济宁市天德立机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天德立 型号:600 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537-2715466 13963770582

产品详情

双轮压路机=无缝钢轮+进口轴承（轴承决定寿命）+新液压系统+双趋双震+加黄油的黄油孔+常发6.5马力柴油机

手扶式双轮压路机应用领域

- 1、小型压路机可用于公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、双轮压路机可用于公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
- 4、手扶式压路机适用于其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

柴油双轮小型压路机工作参数：

SL600C手扶双轮（柴油）压路机

发动机型号：CF-178F

动机类型：柴油机、空冷4冲程、OHV、单缸 速度：0-3km/h（前进、后退）

理论爬坡能力：35% 容积：15L 驱动:液压传动单元

振动:机械传动，自动离心离合 油箱容积：3.6L 燃油消耗量：313g/kWh

钢轮宽度：600mm 钢轮直径：450mm 总宽：780mm 总高（扶手立起）：1050mm

机器重量：550kg 工作重量：580kg

压路机使用注意事项：

- 1、压路机作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。