

绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂

产品名称	绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:587 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂{18028269819}

绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂{18028269819}

绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂{18028269819}

绝缘体SI587密封胶乐泰587胶水有机硅树脂{18028269819}

生理惰性聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种。它们十分耐生物老化，与动物体无排斥反应，并具有较好的抗凝血性能。低表面张力和低表面能有机硅的主链十分柔顺，其分子间的作用力比碳氢化合物要弱得多，因此，比同分子量的碳氢化合物粘度低，表面张力弱，表面能小，成膜能力强。这种低表面张力和低表面能是它获得多方面应用的主要原因：疏水、消泡、泡沫稳定、防粘、润滑、上光等各项优异性能。

产品特点：

- 1、耐油性能：良好的抗浸油性，不腐蚀；
- 2、低挥发：固化时气味较低，低挥发，无毒。

乐泰587平面密封胶水，RTV,脱脞固化柔性好，高延伸率，耐润滑油好，大填充间隙达6mm。

乐泰587固化后形成弹性橡胶密封垫，能有效的填充平面法兰上的各种凹坑，基本上可以取代预成型固体垫片。

应用：作为现场成型垫片、密封剂，在典型汽车垫片应用作业中性能卓越，包括阀盖、摇杆盖、承油盘、水泵、端部密封、进气歧管以及后轴外罩。胶粘剂非常适用对装配硅树脂垫片进行粘接与修补作业。

该产品通常的应用作业温度可达450 。

产品型号：587

产品品牌：乐泰

颜色：金属蓝

包装规格：85gm管装/370g筒装

挤出率（g/min）：250-600

表面脱粘：10-50min

相对密度（Mpa）：1.28-1.33

硬度（肖氏）：A26-40

延伸率(%)： 350

拉伸强度(Mpa):1.6

组成：单组分-不需混合

固化方式：室温硫化（RTV）

用来炒菜的话，其实橄榄油并不比其他常见的植物油有多少优势因为“橄榄有最适合人体营养”这种忽悠广告深入人心，许多人把橄榄油当作常规烹饪用油，比如用来炒菜。如果说“能”是指炒出来的菜不危害健康的话，橄榄油炒菜当然没有什么不可以。但是用橄榄油来炒菜，并不是它的最佳用途。首先，“好的橄榄油”应该是冷榨未精炼的，含有的其他成分比较多，烟点在190~200°C。跟其他未经精炼的植物油相比，这个烟点还算比较高。这也是许多广告宣称“橄榄油烟点高，不易冒烟”的依据。通常炒菜的温度“七八成热”，温度在200°C以上。冒烟会产生一些有害物质，虽然量不见得到明显危害健康的地步，但是它毕竟不是什么好事。实际上，不仅是橄榄油，各种未经精炼的油，都不适合炒菜。精炼后的植物油，有更高的烟点，比如花生油，大豆油烟点在230°C以上，芥花油的烟点在220°C以上。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>