

# 600型常发动动力小型双钢轮柴油路面压路机

产品名称	600型常发动动力小型双钢轮柴油路面压路机
公司名称	济宁市天德立机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天德立 型号:600 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537-2715466 13963770582

## 产品详情

- 1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实。
- 4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

工作参数：

柴油双轮小型压路机

SL600C手扶双轮（柴油）压路机

发动机型号：CF-178F

动机类型：柴油机、空冷4冲程、OHV、单缸 速度：0-3km/h（前进、后退）  
理论爬坡能力：35% 容积：15L 驱动:液压传动单元 振动:机械传动，自动离心离合  
油箱容积：3.6L 燃油消耗量：313g/kWh

钢轮宽度：600mm 钢轮直径：450mm 总宽：780mm 总高（扶手立起）：1050mm 机器重量：550kg  
工作重量：580kg

注意事项：

变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下

坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。