1W大功率无线网桥

产品名称	1W大功率无线网桥
公司名称	武汉信达易通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区武汉大学科技园3S地球空间信息产业基地三区9#座6层9#-603号
联系电话	18942927787 13407142036

产品详情

Anykey9654H是一款5.8G大功率、远距离的???????
。最大峰值功率30.5dBm。采用Anykey远距离传输协议，最远可达到100KM，与传统产品相比，采用相同增益的天线，传输距离更远。采用一体化非内置放大器RF模组，输出稳定，性能可靠。系统核心cpu采用PRIXP425，高达到５３３Mhz的主频使其在多用户，多业务情况下得心应手。广泛应用油田、海事、边防监控等环境恶劣，对稳定性要求较高的专线建设、数据传输。特点1、RF输出功率高，且RF功放和基带采用一体化设计，非外接功放，系统噪音低，接收灵敏度极好。2、功耗低，系统功耗小于10W，方便在野外使用太阳能，风力发电机，蓄电池供电等方式。3、系统稳定性高，产品具有独有的APC自动控制功能。能够在恶劣通信条件下自动调节功率，保证数据实时传送。4、该设备为目前海事、油田专线建设的主流微波通信系统，已在多个油田和海事系统成功应用，稳定性高，维护简单。

技术指标标准IEE802.11A频段中国: 5.725GHz～5.85GHz欧洲(ETSI): 5.47GHz～5.725GHz美国(FCC): 5.15GHz～5.3
F调制带宽5M,10M,20M步进数据接口GX16-8/RJ45接收灵敏度-94（+/-1.5）dBm@6Mbps调制方式OFDM 16 QAM
、DQPSK、DBPSK传输速率6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps动态转换加密模式WEP (64/ 128/152 bits);WPA;
MIB工作模式BS,CPE,Bridge,Repeater 支持WDS功能工作环境工作温度：-40 ° C 至80 ° C工作湿度5% 至95%，无
器1个 电源线1根 POE模块1个 卡具1套附件包样品线1根水晶头2个防水头1个合格证1张 IP、MAC地址标签1个 Q