

江苏弘光照明大风车15米中杆灯户外高杆灯道路灯

产品名称	江苏弘光照明大风车15米中杆灯户外高杆灯道路灯
公司名称	江苏弘光照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	上口径:170mm 下口径:260mm 厚度:5mm
公司地址	高邮市送桥镇李古村
联系电话	13773387999 18036235189

产品详情

名称：户外中、高杆灯

产地：江苏

灯杆材质：Q235优质钢材裁剪成型拼焊，整体热镀锌，静电高温喷涂户外专用防粉。

灯具和光源：加厚铸铝加厚玻璃加厚支架防水灯壳，有上海亚明金属卤化物灯、飞利浦金属卤化物灯、大功率LED投光灯灯具等以供用户选择。

灯杆规格型号参数：6米小中杆2头，杆子（园杆椎体）口径60-140，壁厚2.75.法兰260*260*10

8米小中杆3头，杆子（园杆椎体）口径70-160，壁厚3.2.法兰280*280*12

12米中杆4头，杆子（园杆椎体）口径100-220，壁厚3.5.法兰320*320*20

15米中杆6头，杆子（园杆椎体）口径100-270，壁厚4.0.法兰6孔450*450*20

安装准备：1.根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。2.检查构件是否破损、弯曲、扭曲，锌层是否破坏。3.每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定单号、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确，吊车起吊能力是否足够。4.依据图纸上提供的最大和最小套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。安装方法：1.每个拼接处提供一套接长度，但由于制造、安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供最大套接长度和最小套接长度。2.为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。3.套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。