

通畅螺旋管厂家供应 佛山地区优质的螺旋管供应商

产品名称	通畅螺旋管厂家供应 佛山地区优质的螺旋管供应商
公司名称	佛山市南海区通畅通风设备厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:通畅 型号:jy66 标准:国标
公司地址	广东省佛山市南海区桂城街道新胜路平北工业区 (五房沙出口附近) 自编11号
联系电话	0757-81283005 18575880580

产品详情

产品原材:镀锌板

主要厚度规格:0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm

产品直径:100mm~1800mm

产品单位:按第一米为单位计价

风管主要用于联通两地之间的空气流通,起到通风透气的作用。目前市面上使用最广泛的就是螺旋风管。螺旋风管的安装显着地减少了管与管之间的连接点

,使管件结合部的泄漏减少到最低程度,典型的螺旋风管长度是3~6m,而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m;且连接两个螺旋风管只需一个管接件,

而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。

精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的最佳强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，

显示出坚固的优越性，能承受最大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。

螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂复护光剂后，能显着提高其防护性和装饰性。