

丙烯酸聚氨酯航标漆施工工序与价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 丙烯酸聚氨酯航标漆施工工序与价格 |
| 公司名称 | 南京安昱智能科技有限公司 |
| 价格 | 31.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:联迪 型号:ld-71 产地:济宁 |
| 公司地址 | 南京市建邺区新安江街99号327室 |
| 联系电话 | 13337807957 17662208132 |

产品详情

丙烯酸聚氨酯航标漆施工工序与价格

施工方法：

空气喷涂或无气喷涂，小面积修补可刷涂。

喷涂压力0.3 ~ 0.6MPa

稀释比率 0 ~ 10%(体积比)

稀释剂：专用稀释剂

施工温度：5 ~ 40

5.丙烯酸聚氨酯航标漆施工及注意事项

表面处理：喷砂除锈达到Sa2.5级

涂装方式：无气喷涂：稀释剂 环氧稀释剂

稀释量 10-20%（体积）

喷嘴口径0.017-0.019

喷出压力 10~15Mpa

价格咨询厂家：

【山东联迪漆业有限公司】销售部：【全国诚招代理】

17662208132/15865370699 王经理

微信：15865370699 QQ：2951389797

注：业务繁忙，推销人员勿扰！

丙烯酸聚氨酯航标漆概况：是由羟基丙烯酸树脂、各种颜料、助剂混合配置而成。为双组份涂料。固化剂是脂肪族异氰酸酯。该漆具有优良的机械性能，较高的光泽和硬度以及良好的耐候性。

丙烯酸聚氨酯航标漆产品说明：

1本产品具有极为优异之耐候性、耐磨耗性、耐水性及接着性，且颜色丰富；表面止滑处理，弹性佳，耐候性好，清洁保养容易，维护修补容易。

2通常用于各种工业环境中，以滚涂施工为主，也可进行刷涂和喷涂施工

3颜色：客户制定色

漆膜光泽：高光

体积固含量：70%