

聚氨酯外墙保温装饰板 阻燃环卫厕所专用板材

产品名称	聚氨酯外墙保温装饰板 阻燃环卫厕所专用板材
公司名称	济南正堂保温装饰材料有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:正堂 型号:4000*383*16mm 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市章丘区辛寨镇泥桥村南街38号
联系电话	13954106909 13153158387

产品详情

一、节能效果显著

- 1、金属雕花板一体化系统主要有以下四大核心节能技术：特制镀铝锌钢板、硬质发泡聚氨酯、反射膜、空气层。
- 2、金属雕花板墙板基板采用厚度0.27-0.30MM的镀铝锌钢板，表面能过压型平衡原理极大的增强面层强度外，还大大提高了装饰效果，饰面可压制成各种不同风格的纹理，能满足不同档次的装饰需求，提升建筑外立面的形象，给建筑外观注入了新的活力。更有效的节约了能源再利用。（镀铝锌钢板理论寿命为45年以上，且回收率在99.9%）。
- 3、中间保温层采用硬质发泡聚氨酯是目前国际上技术最先进，最符合环保要求的保温材料，同时经测试，硬质聚氨酯泡沫在高温下保用25年，其保温性能下降不到3%，再加上背面用铝箔纸或玻纤布紧密结合的保护作用，更加有效的保证了金属雕花板墙板墙体节能系统保持长期稳定良好的保温节能效果。
- 4、金属雕花板墙板节能系统特有的设计结构，完全消除了“冷热桥”影响。独特的空气层可以调节墙体湿度，有效地避免了室内潮湿、发霉等现象的发生。同时，由于金属雕花板墙板置于建筑维护结构外侧，避免了风吹日晒、雨雪天气等自然因素造成的结构破坏，从而延长了建筑物的使用寿命。

二、装饰效果更强

- 1、金属雕花板墙板内外面层特殊工艺处理，可压制成各种不同纹理的效果。如砖纹、石纹、马赛克纹、木纹、铝板等。图案丰富多样，逼真，色彩丰富，能满足不同建筑风格，在美化城市的同时，也极大的提高了现代建筑物品味。
- 2、金属雕花板墙板节能系统表面采用高耐侯聚酯漆层、氟碳漆层，具有优异的自洁性、耐侯性面耐

腐蚀性以及耐酸碱性能，能长时间保证建筑物外立面的美观效果。

3、金属雕花板墙板制造特有的工艺结构和技术，能满足不同审美标准的设计要求，充分带来不同层次的视觉享受。

三、施工更简便

1、金属雕花板墙板安装系统采用干法施工：金属雕花板墙板节能系统主要材料均为工厂内定制加工完成，现场干法装配施工，施工工序简单，不需要对建筑物外墙面进行繁琐的预处理，而且自重轻（每平方米仅为3.7公斤）安装简便，施工不受季节影响，施工效率高，极大的缩短了施工周期。

2、施工过程整洁：施工过程无灰尘，无噪音，干净，占用空间小，不产生建筑垃圾及处理垃圾产生的运输费用，保证施工高效率，节省费用。特别是既有建筑的节能改造，对现有住户工作、生活都不影响。

3、金属雕花板墙板安装系统采用多种配件配套专用配件：施工过程中，可以根据四、性价比更高

1、保温材料的使用，不仅要考虑导热系数的高低，更要衡量在达到相同热阻时不同保温材料的重量，保温材料越不便施工，容积越大越增加结构负荷，这就间接造成了成本的增加。金属雕花板墙板自重轻，减少墙体结构的负荷，与系统中空气层采用多种方式结合，达到双重节能效果，能有效的满足不同地区的节能要求。

2、安全性：金属雕花板墙板因表层是金属面层，使用寿命长，有效阻止烧砖、采石造成的大面积水土流失现象，且没有后续脱落、起鼓裂缝等现象，没有瓷砖、石材、幕墙等放射性造成环境污染，是安全环保、长期造福人类社会的节能环保材料。

3、质量高、性能稳定：金属雕花板墙板制造工艺全部由数控自动化生产线生产完成，具有稳定的化学结构和物理结构，产品合格率达到99.9%。

4、维护成本低，使用寿命长：金属雕花板墙板基板采用的镀铝锌钢板使用寿命经国外考证可达到45年以上，表层又经过多种特殊工艺处理，具有耐磨、耐酸耐碱、耐盐雾等方面具有优异的性能，能长时间保持建筑外立面焕然一新的效果，同时具有比其他装饰保温系统相对低的系统造价，具有极高的性价比优势。