

厂家直销丙烯酸球场材料 丙烯酸篮球场工程施工

产品名称	厂家直销丙烯酸球场材料 丙烯酸篮球场工程施工
公司名称	深圳凯璇体育器材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:凯璇 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区11区广深路新安段75号
联系电话	0755-27871836 13510356506

产品详情

丙烯酸球场施工工艺：一.基面处理：1.如果用水泥混凝土浇筑的新场地，在施工前要用弱酸清洗混凝土表面。2.检查施工面能否满足施工要求，并初步规划出球场的标线位置。3.施工面应干净，干燥，不能有油污、苔班等。雨天及0 以下不能施工。二.涂刷油性封闭底漆：在施工基面上涂刷一道油性封闭底漆，封闭水泥基面的隙孔，提高丙烯酸漆找平层与水泥基面的粘结强度。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。三.涂刮丙烯酸漆找平层：按配比将丙烯酸漆配以含石英砂的粉料，搅拌均匀后，涂刮于基面上。施工一般分两至三遍进行（根据设计厚度而定），该层主要是起找平和防水作用，以减少丙烯酸面层的积水现象。待找平层干固后,再进行丙烯酸中层涂料的施工。四.涂刮丙烯酸中涂层：按配比将丙烯酸色漆加入含有石英砂的粉料，搅拌均匀后用橡胶刮板均匀地涂刮于找平层上。待第一遍材料干固后再进行下一遍涂 料的施工，施工时要控制好平整度和厚度。五.涂刮丙烯酸面漆：待中涂层完全干固后，在中涂层上致，并要处理好主赛区与辅助赛区的接缝位置。六.划线：待丙烯酸面漆涂料干固后，用专用的白色标线漆按照球场的规格标准划线，直线或圆弧线要均匀一致，标线漆不能溢出线外。