

# 新型防火保温材料 外墙防火保温板 金属压花木纹板

产品名称	新型防火保温材料 外墙防火保温板 金属压花木纹板
公司名称	济南正堂保温装饰材料有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:正堂 型号:4000*383*16mm 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市章丘区辛寨镇泥桥村南街38号
联系电话	13954106909 13153158387

## 产品详情

### 金属雕花板介绍

金属雕花板采用当今世界先进的插接工艺，施工期短安装简单、牢固、四季适宜。金属雕花板由亚铝合金钢板压型，经过超特殊树脂高压覆膜，充添硬质泡沫，粘贴铝铂隔热纸复合而成，金属雕花板表面为金属压花，有砖纹、石纹、水波纹等多种图案，七遍特殊树脂涂层，有五十多种颜色可供选择。金属雕花板中间为聚胺脂发泡构成保温、断热层。底面为铝箔纸，可有效反射热源，起到暖瓶内胆的作用。

特别是，采用 [金属雕花板](#) 建设而成的内外墙体，不但外观颜色能够长久保持美观，经过日晒雨淋历久弥新，而且其具有强大的阻燃性，不会因火造成爆裂、脱落和龟裂，不会产生有害气体和大量烟雾，并能有效阻止火势的蔓延。该金属雕花板材料经日本建设省认定，完全达到难燃级标准。同时，利用该金属雕花板材料建设的建筑具有极强的耐久性，具有抗击外力冲击、保温、防水、体轻不易破碎和破损，使用寿命达50年以上。此外，该金属雕花板建筑健康环保，不含石棉及放射性物质，是无毒无害的环保材料。

### 一、外墙保温装饰一体板的作业条件

- 1、外墙墙体工程平整度达到验收要求。经有关部门检查验收合格。
- 2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗维护。

- 3、外墙面上的雨水管卡，预埋铁件，设备穿墙管道等提前安装完毕，并事先与节能装饰板安装协调配合。
- 4、施工用吊篮和双排外脚手搭设应牢固可靠，符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度，脚手板铺设与安装分格相适应？
- 5、预制混凝土外墙板接缝位置应提前处理到位。
- 6、挂贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘贴剂须采用防冻措施，干挂系统不作上述限制。风力大于5级停止作业，装置时风速不宜大于10m/S雨季施工应做好防雨措施。

## 二、外墙保温装饰一体板可以避免的误区有哪些

- 1、有些用户片面认为无机保温材料只有硬度好、孔径小才是好产品。关于保温材料包括有机、无机类的种种误区现象。
- 2、不可对外墙保温装饰一体板体系认识浅薄，做工程时对外墙保温装饰一体板系统中的各种材料不考虑其相容性和配套性。、不可认为导热系数0.065的无机保温材料，也不能满足节能50%要求。
- 3、对[外墙保温装饰一体板](#)的选择不管质量，只向价格看齐，价格便宜就用。
- 4、对于一些新型的外墙外保温材料，不可因为厂家出厂的质量不过关就完全否定该种保温技术。
- 5、不可在选择外墙保温装饰一体板作为外保温主材时仅凭导热系数或吸水率的高低作为评价依据。
- 6、不可在技术层面上认为全封闭孔的保温材料导热系数低，就一定是好的保温材料。
- 7、不可认为国外用了几十年的聚苯板，就盲目的叫好，排斥其他保温系统技术。