

徐州三原自动化成套配电柜

产品名称	徐州三原自动化成套配电柜
公司名称	徐州三原自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	徐州三原:徐州三原给料机 徐州三原测控:徐州三原电气 三原自动化:徐州三原称重
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内 科技创业园（原徐州市科技创业园电子商贸中心 A区）342室（注册地址）
联系电话	0516-61994922 13305201772

产品详情

徐州三原给煤机，给料机配电柜改造，设计，维修，更换。GGD型交流低压配电柜属于行业标准柜型，该柜本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型开关柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性强，机构新颖防护等级高等特点。GGD型交流低压配电柜符合IEC439-1

使用条件:

1. 周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 。24小时内平均温度不得高于+35 。
2. 户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过3500m。
3. 大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为+40 时不超过50%,在较低温度时允许 有较高的湿度。
4. 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。
5. 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方及不足以使元件受到腐蚀的场所。
6. 超过上述正常使用条件的，可按照用户的要求另行设计和制造。

主要技术参数:

型号 额定电压（V） 额定电流（A） 额定短路开断电流（kA） 额定短时耐受电流（1S）（kA）
额定峰值耐受电流（kA）

GGD1 380 A 1000 15 15 30

B 600 (630)

C 400

GGD2 380 A 1500 (1600) 30 30 63

B 1000

C

GGD3 380 A 3150 50 50 105

B 2500

C 2000