

# 徐州三原电子皮带秤

产品名称	徐州三原电子皮带秤
公司名称	徐州三原自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	徐州三原:三原螺旋秤 lxc:徐州三原自动化 徐州给料机:徐州螺旋秤
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内 科技创业园（原徐州市科技创业园电子商贸中心 A区）342室（注册地址）
联系电话	0516-61994922 13305201772

## 产品详情

### lxc型称重式螺旋给料机

#### 概述：

lxc型称重式螺旋给料机又称螺旋称，是对各种粉状、散料状物料进行连续输送、动态计量、控制给料的生产计量设备，动态计量误差为优于 $\pm 1.0\%$ 。广泛适用于水泥、化工、冶金、陶瓷、粮食、运输等行业。

#### 型号与含义：

#### 功能特点：

可直接与其配套的设备联接固定，充分利用空间。

具有良好的密封性，无粉尘泄露，既不浪费物料，又可创造了良好的工作环境。

它的螺旋体直径小、传速高、输送量大，

如几种粉、粒体物料需要混合的话，可以利用此设备在输送物料时进行，正好是一举两得。

重力称重与螺旋输送方式结合，实现动态连续计量；

结构紧凑，运行稳定可靠；

手动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换；

具有仪表自诊断和计算机联网功能；

技术参数：

静态计量误差： 0.5%；

动态累计误差： 1%；

控制准确度：优于1%；

仪表电源：单相 220v  $\pm$  10%，50hz；

使用环境：温度：-10oc ~ +40oc 湿度：5% ~ 90%

参数与选用：

该螺旋给料机的选用，首先在物料适合螺旋输送的前提下，用户根据下面所提供的参数和现场工艺布置来确定螺旋给料机的型号规格、位置状态和长度。

螺旋管直径 ( mm) 150 200 250 300 400 500 600

煤粉类 最大转速 ( r/min ) 190 150 150 120 120 90 90

最大输送量 ( m<sup>3</sup>/h) 9.7 18.1 35.4 49 115 170 292

水泥类 最大转速 ( r/min ) 90 75 75 60 60 45 45

最大输送量 ( m<sup>3</sup>/h ) 3.5 6.7 13.3 18.3 43.5 63 110

注：

- 1、输送量按螺旋体转速和物料比重等因素确定。
- 2、电机功率按螺旋体转速、工作位置角度、物料比重、输送长度等因素确定。
- 3、用户订货时请说明输送物料的种类、流量等参数。