储热式电热水器

产品名称	储热式电热水器
公司名称	浙江波艾勒热水器有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省象山县丹西街道城西路16号
联系电话	021-66277839 17321170842

产品详情

储热式电热水器

浙江波艾勒热水器有限公司1 7 3 2 1 1 7 0 8 4 2

1. 浙江波艾勒热水器有限公司———超厚优质不锈钢板

厚达2~4mm的优质超强度专用不锈钢板，经过全自动卷板机成型，配合专业焊接设备。工作压力0.6-0.8 Mpa。并通过0.9-1.6Mpa水压静压试验。

2. 浙江波艾勒热水器有限公司———超厚环保型无氟聚氨脂整体发泡保温层

超厚无氟聚氨脂高压整体发泡，发泡均匀，厚达50MM，密度55KG/M3,能效等级符合国标(GB21519-2008)一级,具有超强的保温性能。

3. 浙江波艾勒热水器有限公司———超厚优质的不锈钢201外壳

美观耐用，防水防腐。户外户内均可使用，整机防水防尘等级达到IPX4。

4. 浙江波艾勒热水器有限公司———水电隔离式绝缘式安装电加热棒

采用进口镍铬合金发热丝，发热管体采用不锈钢304无缝管，具有良好的防腐抗垢能力。以氧化镁粉及silicon材料，密实填充加热管内，100%水电分离。电加热棒100%全检，采用绝缘电阻为600-1000MΩ(兆欧

姆)的电加热棒。耐高电压测试采用1800V(伏特)，确保使用安全。

6. 浙江波艾勒热水器有限公司———集成高效的中央控制器

配置有集成高效的中央控制器，强、弱电区分隔离。所有控制、信号线均采用12V的安全电压，再由220V电输出。出现故障时，控制器会自行检测故障点，十分便于排查故障。控制器数显显示，有水位显示、状态显示、温度显示、故障报警反馈显示。

5. 浙江波艾勒热水器有限公司———多重超温超压保护

a) 标准温度控制。

b) 超温保护。

c) 超压保护。

d) 机械式TP阀超温超压保护。

储热式电热水器

6.电热水器主要技术参数：

1）型号：NP200-90

2）额定电压：380V

3）额定功率：90KW

4）额定电流：135A

5）出水口径：DN50

6）入水口径：DN50

7）安全阀口径：DN20

8）安全阀数量：2个

9）容量：200升

7. 浙江波艾勒热水器有限公司———超大的阳极牺牲镁棒

镁棒直径达到15mm，长度400mm。与电热管平行安装，保证了电热管每一部分都在镁棒的保护范围内。

8. 浙江波艾勒热水器有限公司———优质的电器元件配置

电器元件均采购国内最高品牌—“ 正泰 ”。

9. 浙江波艾勒热水器有限公司———动力电源线

动力电源线采用的是硅胶编织高温线，电源线具有CCC认证。硅胶编织高温线额定温度比较高，基本可达150℃~300℃，额定电压在600V左右，采用硅橡胶做绝缘材料。在长时间大电流的工作情况下，也不会出现老化、变硬等显现。保证了使用的安全性。

10. 浙江波艾勒热水器有限公司———牢固可靠的接地线

热水器控制柜内配置有总地线端。控制器、电热元件、控制柜、设备主机内胆均与总地线端牢固接触。

11. 浙江波艾勒热水器有限公司———安全性能介绍：

每组电热元件均配有380V工业动力电级的漏电断路器。

220V的控制线路配置有漏电断路器。

配有牢固可靠的接地总成。

配有压力控制器，当热水器内部压力超过设定值以后，中央控制器显示超压报警代码，并发出蜂鸣报警信号。

配有低水位防干烧传感器，当水位低于正常值以后，中央控制器显示缺水报警代码，并发出蜂鸣报警信号。

机械型TP阀超温超压保护。当压力超过8公斤，温度超过90度以后，自动泄水泄压。每台热水器都配置有2个TP阀。

200升电热水器

项目	NP200-3	NP200-5	NP200-6	NP200-9	NP200-10	NP200-12	NP200-18
容量	200升	200升	200升	200升	200升	200升	200升
功率	3kw	5kw	6kw	9kw	10kw	12kw	18kw
电压		380V / 220V				380V	
电流	4.5/12A	7.5/20A	9/24A	13A	15	18A	27A
进水口径	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
出水口径	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
排污口径	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
工作压力	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa
外形尺寸				600*820*1300			
装箱尺寸				700*920*1500			

用户案例

储热式电热水器