

D671X气动对夹蝶阀

产品名称	D671X气动对夹蝶阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

气动对夹蝶阀中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到最佳效果。D671X气动对夹蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。D671X气动对夹蝶阀的特点

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
 - 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
 - 3、流量特性趋直线，调节性能好。
 - 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
 - 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
 - 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
 - 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
 - 8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
 - 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。
- D671X气动对夹蝶阀连接尺寸

详细参数敬请来电咨询！

