

厂家热销新郑耐火砖 耐火砖厂家 刚玉砖

产品名称	厂家热销新郑耐火砖 耐火砖厂家 刚玉砖
公司名称	河南省新密市金三角耐火材料厂
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:金三角 耐火温度:1580-1770 导热系数(常温):0.03
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂村
联系电话	15188353111

产品详情

河南金三角耐火材料厂位于美丽富饶的“耐材之都”——河南省新密市。境内丰富的铝矾土、煤炭资源，以及便捷的交通为耐火材料的生产与服务提供了得天独厚的条件。公司生产的耐火材料、高铝砖、浇注料、耐酸材料、定制耐火材料畅销国内外，在用户当中享有较高的地位。现已成为冶金、电力、建材、化工、玻璃、有色金属等行业用耐火材料的综合型企业，河南金三角耐火材料厂生产的耐火材料、高铝砖、浇注料、耐酸材料、定制耐火材料品种齐全、价格合理。公司实力雄厚，重信用、守合同、产品质量通过多项国内外认证，以多品种经营为特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

刚玉砖特点：高温性能好、体积密度大、强度大、耐磨、抗酸碱侵蚀。

刚玉砖应用范围：主要用于石化工业气化炉、炭黑反应炉（电石炉用棕刚玉、炉门砖）等的炭黑反应炉的工作衬里，陶瓷耐火材料等高温炉的内衬。

刚玉砖技术参数：

项目名称	单位	白刚玉	棕刚玉	黄刚玉	复合刚玉
Al ₂ O ₃	%	90~98	80~90	80~90	85
SiC	%	--	--	--	10
SiO ₂	%	--	--	10	3
Fe ₂ O ₃	%	0.5	0.5-1.1	<1	<1

		0		
显气孔率	%	19 ~ 23	17 ~ 22	18 ~ 23
荷重软化温度		1500 ~ 1700	1500 ~ 1700	1500 ~ 1600
耐火度		1790	1790	1790
常温耐压强度	MPa	80 ~ 95	60-65 ~ 65-80	65-85 ~ 85
体积密度	g/cm ³	3.0 ~ 3.3	3.0 ~ 3.2	>3.0 ~ 3.0
重烧线变化	%(xh)	(±0.3 ~ 0.3)	(±0.3 ~ 0.3)	(±0.3 ~ 0.2)

随着公司的不断发展壮大和在国内外知名度的提升，公司如果依靠原有的技术及生产工艺、条件已无法使企业走的更远，只有依靠科技，并把先进的科技转化为生产力，不断的改革创新，用科技含量高、附加值大的新型技术、工艺、材料充实和占领市场，才能在耐火材料界内始终立于不败之地；只有新的高科技产品才能给企业带来新的生机和活力。

成绩属于过去，如今的金三角耐材员工正斗志昂扬、热情满怀的在创造着未来，在描绘着美好的画卷；相信金三角耐材厂将稳步、健康持续发展，将代表中国乃至世界最先进的技术水平，将代表行业引领中国耐材、乃至世界耐材行业继续前行。

由于原材料价格浮动大，我们没有办法对每个产品进行精准报价，如果您对我们的产品非常有兴趣，请给我们致电或者旺旺等其他联系方式，我们将在第一时间给您提供报价。

河南省新密市金三角耐火材料厂全体员工将竭诚为您服务！欢迎来厂咨询考察！