

# 气动衬氟法兰蝶阀

产品名称	气动衬氟法兰蝶阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

## 产品详情

D641F46气动衬氟法兰蝶阀用途； 气动衬氟法兰蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 16MPa的食品、医药、化工、石油、电力、；冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。D641F46气动衬氟法兰蝶阀主要特点为：1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。D641F46气动衬氟法兰蝶阀采用标准：设计标准：GB/T12238-1989； ISO 10631-1994或BS EN593-1998 法兰连接尺寸 GB/T17241 . 6-1998： ISO 7005-2或BSEN 1092-2002 结构长度：GB/T1 2221-1989： ISO 5752-1988或BS EN558-1 压力试验：GB/T13927-1 992；JB/T9092-1999； ISO 5028-1993或BS 6755-I-1986D641F46气动衬氟法兰蝶阀主要技术参数

公称通径	DNmm	50 ~ 2000		
公称压力	PNMPa	0.6	1.0	1.6
试验压力 PsMPa	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等			
驱动形式	手动、蜗轮传动、气传动、电传动			

### D641F46气动衬氟法兰蝶阀主要零件的材料

零件名称	材料
阀体	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	各种橡胶、聚四氟乙烯
阀杆	2Cr13、不锈钢

填料

O型圈、柔性石墨

D641F46气动衬氟法兰蝶阀外形连接尺寸

公称通径 DN(mm)	尺寸 (mm)						
	L	1.0MPa	1.6MPa				
		D	D1	Z- d	D	D1	Z- d
50	108	165	125	4-18	165	125	4-18
65	112	185	145	4-18	185	145	4-18
80	114	200	160	8-18	200	160	8-18
100	127	220	180	8-18	220	180	8-18
125	140	250	210	8-18	250	210	8-18
150	140	285	240	8-22	285	240	8-22
200	152	340	295	8-22	340	295	12-22
250	165	395	350	12-22	405	355	12-26
300	178	445	400	12-22	460	410	12-26
350	190	505	460	16-22	520	470	16-26
400	216	565	515	16-26	580	525	16-30
450	222	615	565	20-26	640	585	20-30
500	229	670	620	20-26	710	650	20-33
600	267	780	725	20-30	840	770	20-36
700	292	895	840	24-30	910	840	24-36
800	318	1015	950	24-33	1025	950	24-39