

PosiTestAT-M油漆附着力拉拔仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PosiTestAT-M油漆附着力拉拔仪 |
| 公司名称 | 上海泛芯实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:美国defelsko 型号:PosiTestAT-M 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室 |
| 联系电话 | 021-33561532 13611897719 |

产品详情

美国DeFelsko公司PosiTest AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力，以MPa或psi表示，符合ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5标准。PosiTestAT-M手动型附着力

测试仪的操作演示

附着力测试仪PosiTestAT-M油漆附着力拉拔仪特点使用简便-

便携式手持仪器，可用于任何场所，无需外接电源--既可用于实验室，又可用于现场-

大而易读的液晶数字显示- 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率-

可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据- 可按照锭子尺寸自动计算结果- 内置可充电电池安全可靠-

防风、防尘、防撞击- 高品质液压泵可应用于任何场合- 坚固仪器箱- 一年质保测量精确-

压力系统均经过NIST校准，精度达到 $\pm 1\%$ (满量程)-

自我定位锭子，在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响- 高等级工业压力传感器保证持续的精度-

符合ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5标准功能多样-

内置存储器，可存储200个数据- 可选PosiSoft软件- 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子不同尺寸锭子的

测量范围10mm：2.8~70MPa；400~10000psi14mm：1.4~40MPa；200~6000psi20mm：0.7~20MPa；100~3

000psi50mm：0.4~3.5MPa；50~500psi- LCD液晶显示表，可选MPa或psi单位 PosiTestAT-M油漆附着

力拉拔仪订购指南型号ATM20ATM50测量范围0.7~20MPa；100~3000psi0.4~3.5MPa；50~500psi锭子尺寸

20mm50mm典型应用塑料、金属上的涂层木材、混凝土、塑料上的涂层分辨率 $\pm 0.01\text{MPa}$ (1psi)精度 $\pm 1\%$

全量程PosiTestAT-M油漆附着力拉拔仪标准配置数显手动液压泵(内置充电电池)、充电器、USB、粘接

剂、研磨垫、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、NIST校准证书、演示光盘、坚固轻便的仪器箱，

和 ATM20：20个20mm铝合金锭子 20mm快速套筒 20mm切割器 ATM50：8个50mm铝合金

锭子 50mm快速套筒50mm切割器包装重量：6kg 仪器箱尺寸：43 x 33 x 15cm 附件50mm套装 · 适用于较小的附着力，如木材、塑料、混凝土上的涂层 · 可提供更高的精度和重复性 · 测量范围0 ~ 3.5MPa(0 ~ 500psi) · 包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm锭子50mm打孔模板 · 适用于混凝土上较厚的涂层粘接剂 · AB胶锭子 · 可提供10mm、14mm、20mm和50mm