

耐火砖 硅砖 玻璃窑用硅砖 厂家直销

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 耐火砖 硅砖 玻璃窑用硅砖 厂家直销 |
| 公司名称 | 河南省新密市金三角耐火材料厂 |
| 价格 | 155.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:金三角 耐火温度:1580-1770 导热系数(常温):0.03 |
| 公司地址 | 河南省郑州市新密市来集镇李堂村 |
| 联系电话 | 15188353111 |

产品详情

采用高纯硅石和符合矿化剂为原料，经合理的颗粒级配、压制、烧制而成。该产品具有SiO₂含量高，熔融指数（AL₂O₃+2R₂O）低、Fe₂O₃含量少，荷重软化点高、真密度小、低含量残余石英、方、磷石

[玻璃窑](#)的大碓、蓄热室及投料口前脸墙等部位

二氧化硅含量94%以上。真密度2.35g/cm³。具有抗酸性渣侵蚀性能。较高的高温强度。荷重软化开始温度1620~1670。在高温下长期使用不变形。热震稳定性低（水中热交换为1~4次）以天然硅石为原料，外加适量矿化剂，以促进坯体中的石英转化为、鳞石英。在还原气氛下经1350~1430缓慢烧成。加热到1450时约有1.5~2.2%的总体积膨胀，这种残余膨胀会使切缝密合，保证砌筑体有良好的气密性和结构强度。

硅砖应用：主要用于炼焦炉的炭化室和燃烧室的隔墙、炼钢平炉的蓄热室和沉渣室、均热炉、玻璃熔窑的耐火硅砖材料和[陶瓷](#)的烧成窑等窑炉的拱顶和其他承重部位。也用于热风炉的高温承重部位和酸性平炉炉顶。焦炭窑炉用硅砖适用于国内、外大型焦炭窑炉。