

# 拖链信号电缆 | 带屏蔽高柔性电缆

产品名称	拖链信号电缆   带屏蔽高柔性电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

电缆拖链通信电缆 | 带屏蔽掉柔性电缆AC-FLEX802埃因电缆线 祝工：18918530826 QQ471735903

CE认证高软性柔性电缆：[http://www.ae-](http://www.ae-cable.com)

cable.com链通信电缆，带屏蔽掉柔性电缆TRVVP电缆拖链通信电缆，带屏蔽掉柔性电缆TRVVP 电缆拖链通信电缆，带屏蔽掉柔性电缆TRVVP蔽柔性电缆，高软性柔性电缆TRVVP适用于干燥或湿冷的房间内，无强地应力缓凝或强制性正确引导的随意持续反复运动下的安装，工业生产应用自然环境下的经常弯折场所，如木工设备、机床加工机器设备、货运物流运输系统软件、起重设备场所等。

对绞节径短,抗串音特点出色,合适用以高速数据信号回线的配备。

EKM71583系列产品是在EKM71573系列产品的基本上提升了内护线套构造，更适合迅速挪动场所。

电缆线特点：防潮、抗油、耐低温、抗紫外光、耐磨损、阻燃性

弯折使用寿命五百万次之上，适用迅速挪动场所。电缆线构造导

体：多芯极细精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295CLASS 6规范。绝缘：独特混和PVC绝缘层。颜色：0.

5毫米色调表明,棕、黑、蓝、紫、粉色、橙。0.5毫米灰黑色数据乳白色号序号,3芯之上含有铜编织线（

黄绿色可选）护套：改高粘度超强力挤压成型内护线套，PVC材料，耐酸碱。屏

蔽：电镀锡铜丝网手工编织屏蔽掉，相对密度80%之上。护套：独特改性材料PVC护线套

灰黑色(RAL9005)深灰色(RAL7001)橘色(RAL2003)额定电压：300/300V测试电压：2000V应用温度范围

：固定不动安装：-40°C至70°C挪动安装：-5°C至70°C。

最少弯曲半径：固定不动安装：5x电缆线直径；挪动安装：10x电缆线直径。主营业务：柔性电缆、电

梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽

双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、

电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等。售前技术支持刘麻子着眼于让广大群众用上价廉物美的电

缆线，本企业商品均历经平安保险企业保险投保 主营业务：柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备

电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线

、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安

防电缆线等。电缆拖链通信电缆 | 带屏蔽掉柔性电缆AC-FLEX802