

# 各种规格太阳能热水器，可订制定做太阳能热水器

产品名称	各种规格太阳能热水器，可订制定做太阳能热水器
公司名称	青岛春雷科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春蕾阳光 型号:多种 水箱容积:150-200L ( L )
公司地址	青岛平度市南村工业园渤海路5号
联系电话	86-053283395666 18661648681

## 产品详情

品牌	春蕾阳光	型号	多种
水箱容积	150-200L ( L )	集热管管数	多种 ( 支 )
价格范围	1000元以下 ( 元 )	水箱内径	470 ( mm )
集热管管长	1.8 ( m )	系统承压	多种 ( Mpa )
反光板	多种	冬季水温	45以上 ( )
夏季水温	多种 ( )	产热量	多种 ( kg/日 )
保温层材质	多种	内胆材质	不锈钢
外壳材质	彩钢	支架材质	多种

青岛春雷科技发展有限公司是一家以太阳能、家用净水设备生产、研发为一体，注重新技术、新材料不断创新的专业生产企业。公司经过多年的努力研发出多种新型太阳能产品，并受到了用户一致好评。我们秉承务实、诚信、高效、共赢的经营理念，为中国太阳能事业的健康发展做出了积极贡献。公司拥有四条自动化太阳能热水器生产线，年生产能力10万台。2004年初，从德国引进两条太阳能热水器水箱生产线，该生产线的建立进一步提升了太阳能热水器的保温性能，发泡保温技术达到国际标准。产品凭借造型美观，服务一流的优势，销往全国各地，并远销欧洲、南亚等国际市场。家用净水器领域有着20年研发经验,专业从事超滤、ro等水处理设备生产的高科技企业，公司依靠香港金捷总部强大的技术和资金平台，广泛的与业内交流合作，努力推广水处理这一健康产业在全球的普及与发展。公司始终保持各类产品在行业的竞争优势，研发的家用商用纯水机、超滤机等设备都极具市场前景性，准确的把握了当今世界的经营潮流。产品的外观时尚、功能齐全、性能稳定，产品已获欧共体ce、gs认证，极具市场竞争优势，在行业内具有极高的知名度，产品70%以上出口欧美。我们秉承诚信、务实、高效、共赢的经营理念，努力为客户创造价值，为21世纪人类生存环境的改善做出积极贡献。

春蕾阳光自动上水控制系统隆重上市太阳能行业又一次技术突破再也不用担心忘记关闭太阳能上水阀了  
特点：水满自停，精确控制如遇停水，自动止回纯铜材质，寿命更长专利产品，仿冒必究水箱内胆：采用进口304 2b不锈钢板，最先进的电脑直缝氩弧焊接技术，焊点化学成分与母材分子相同，水箱冲孔采用

二次翻边技术，水嘴采用丝压对接工艺彻底解决多年来一直困扰的水嘴漏水的问题。

水箱外壳：采用进口彩涂钢板、进口304ba奥氏不锈钢板或氧化扎花铝板，耐腐蚀。最新推出来自卢森堡的外壳材料aluzinc（镀铝锌钢板）超强耐腐蚀：有机镀层由55%的铝、43%的锌及1.6%的硅组成，更耐腐蚀。耐高温：由于镀层中al的含量很高，可承受315 的高温，而不发生氧化变形。阴极自动化保护功能。银白色细小冰花钝化表面，高雅大方。

水箱外端盖：采用新型铝合金、锌钢板、abs等，耐冲击，抗老化。

保温层：采用55mm-65mm厚聚氨脂电脑机械整体发泡技术，保温效果达到最佳。

支架：采用加厚不锈钢折弯、高档电镀铝合金型材、加大加厚不锈钢方管及铸钢工艺四种支架，更牢固，耐腐蚀，美观大方。

双靶磁控溅射镀膜三高太阳能集热管三元超强吸收技术，热效高、抗老化、抗高温、耐高寒、不脱膜、使整机达到更高水平。

反光板：采用不锈钢防风型和小瓦楞型，及扎花铝漫反射型，反射效果极佳。

密封胶圈：采用优质进口硅橡胶材料，密封性能好，寿命更长。

尾座：高抗度abs材质，抗老化，寿命长。

混水阀：采用最新专利技术，水满自停智能控制，机械结构，经久耐用。

参数/规格	管子规格(管径 × 管长)单位 ( mm )	水温 ( )	使用季节
47 × 1.5m × 14支	47-1500	45-95	四季使用
47 × 1.5m × 16支	47-1500	45-95	
47 × 1.5m × 18支	47-1500	45-95	
47 × 1.5m × 20支	47-1500	45-95	
47 × 1.8m × 14支	47-1800	45-95	
47 × 1.8m × 16支	47-1800	45-95	
47 × 1.8m × 18支	47-1800	45-95	
47 × 1.8m × 20支	47-1800	45-95	
58 × 1.5m × 14支	58-1500	45-95	
58 × 1.5m × 16支	58-1500	45-95	
58 × 1.5m × 18支	58-1500	45-95	
58 × 1.5m × 20支	58-1500	45-95	
58 × 1.8m × 14支	58-1800	45-95	
58 × 1.8m × 16支	58-1800	45-95	
58 × 1.8m × 18支	58-1800	45-95	
58 × 1.8m × 20支	58-1800	45-95	