

PosiTestAT-A自动油漆拉拔仪

产品名称	PosiTestAT-A自动油漆拉拔仪
公司名称	上海泛芯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国defelsko 型号:PosiTestAT-A 产地:美国
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4450室
联系电话	021-33561532 13611897719

产品详情

美国DeFelsko公司PosiTest AT-A全自动数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力，以MPa或psi表示，符合ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5标准。自动加载方式提供更为方便的操作，如被测物在高处或测量环境比较局促时，可将仪器挂在身上，通过简单的按键即可完成操作。

注：此操作作为PosiTestAT-M手动型附着力测试仪的操作演示

附着力测试仪PosiTestAT-A自动油漆拉拔仪特点使用简便-

便携式手持仪器，可用于任何场所，无需外接电源--既可用于实验室，又可用于现场-

防冲击和防刮彩色触摸屏，可带或不带手套进行操作- 内置充电电池 -

用户可调整加压速率、测试时间和保持时间- 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据-

可按照锭子尺寸自动计算结果-

对于金属、木材、混凝土等，所有者可选择适当的加压速率以确保符合国际的测试方法安全可靠-

防雨、防尘、防撞击- 高品质液压泵可应用于任何场合- 坚固仪器箱- 一年质保测量精确-

压力系统均经过NIST校准，精度达到 $\pm 1\%$ (满量程)-

自我定位锭子，在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响- 高等级工业压力传感器保证持续的精度-

符合ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5标准功能多样- 可存储最多1000组，10000个

数据，包括：附着力、加压速率、测试时间和锭子尺寸、合格/不合格、断裂的状态和用户注释-

兼容PosiSoft 软件、PosiTest.net和PosiTector APP- WIFI通讯，看连接PosiTest.net和版本升级-

LCD液晶显示表，可选MPa或psi单位 - 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子不同尺寸锭子的测量范围10mm：2.8~96MPa；400~14000psi14mm：1.4~50MPa；200~7000psi20mm：0.7~24MPa；100~3500psi50mm：0.4~3.8MPa；50~560psi PosiTestAT-A自动油漆拉拔仪订购指南型号ATA20ATA50测量范围0.7~24MPa；100~3500psi；100~7550N0.4~3.8MPa；50~560psi；100~7550N锭子尺寸20mm50mm典型应用塑料、金属上的涂层木材、混凝土、塑料上的涂层分辨率±0.01MPa(1psi)精度±1%全量程

PosiTestAT-A自动油漆拉拔仪标准配置
数显自动液压泵(内置充电电池)、充电器、USB数据线、粘接剂、研磨垫、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、NIST校准证书、演示光盘、坚固轻便的仪器箱，和
ATA20：20个20mm铝合金锭子 20mm快速套筒 20mm切割器
ATA50：8个50mm铝合金锭子 50mm快速套筒50mm切割器
包装重量：6kg 仪器箱尺寸：43 x 33 x 15cm

附件50mm套装·适用于较小的附着力，如木材、塑料、混凝土上的涂层·可提供更高的精度和重复性·测量范围0~3.5MPa(0~500psi)·包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm锭子50mm打孔模板·适用于混凝土上较厚的涂层粘接剂·AB胶锭子·可提供10mm、14mm、20mm和50mm