

雕刻机拖链电缆 | 高柔性电缆 | 数控机床电缆

产品名称	雕刻机拖链电缆 高柔性电缆 数控机床电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

雕刻机拖链电缆/高柔性电缆/数控机床电缆 雕刻机拖链电缆，雕刻机专用电缆

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，联系我们！

特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。有钢制电缆拖链，机床拖链，工程拖链等等

钢制电缆拖链简称电缆拖链或钢制拖链，钢制电缆拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。钢制电缆拖链的使用最早起源于

德国，后来国内引用并创新结构。机床拖链是用来保护机床所用电缆 油管

气管用的。按材质它分为钢铝拖链和工程塑料拖链两种。按结构来分，有桥式

（在外边可以看到电缆等）全封闭（外边看不到电

缆等）。机床拖链以国内技术现已能生产出多种样式，但万变不离其中。

工程拖链它适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置

，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的

电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。

拖链电缆在设备单元需要来回移动的场合，为了防止电缆纠缠，磨损，拉托，钩挂和散

雕刻机拖链电缆/高柔性电缆/数控机床电缆 雕刻机拖链电缆，雕刻机专用电缆

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，联系我们！

特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。有钢制电缆拖链，机床拖链，工程拖链等等

钢制电缆拖链简称电缆拖链或钢制拖链，钢制电缆拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。钢制电缆拖链的使用最早起源于

德国，后来国内引用并创新结构。机床拖链是用来保护机床所用电缆 油管

气管用的。按材质它分为钢铝拖链和工程塑料拖链两种。按结构来分，有桥式

（在外边可以看到电缆等）全封闭（外边看不到电

缆等)。机床拖链以国内技术现已能生产出多种样式，但万变不离其中。

工程拖链它适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置，能随机床、机械设备移动部件协调地运行，可发挥安全保护和导向的能力，可延长被保护的电线、电缆、液、气软管的使用寿命，降低消耗，可大大改善机床、机械设备的电线、电缆、液、气软管分布零乱的状况，使之整齐、规则地排列在一起，能增强机床、机械设备的整体艺术造型效果。拖链电缆在设备单元需要来回移动的场所，为了防止电缆纠缠，磨损，拉托，钩挂和散雕刻机拖链电缆 | 高柔性电缆 | 数控机床电缆