

控制电缆 | 屏蔽电缆 | 动力电缆

产品名称	控制电缆 屏蔽电缆 动力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

控制电缆，屏蔽电缆，动力电缆 我们的产品涵盖上万多个品种，由于篇幅所限，本样本不能一一罗列，如有样本外产品的需求，您可以致电! 销售经理联系我们! 连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方毫米及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还尤其适用于电梯井道的安装及固定敷设。（不作为电梯随行电缆使用）产品特性：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，有一定的电绝缘性能。产品性能佳，使用安全。电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.75平方毫米黄色（或白色）数字号码编号。3芯以上带有黄绿接地线

内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲 护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：详细参数：最小弯曲半径：移动安装：15*电缆外径 固定安装：6*电缆外径 使用温度范围：

移动安装：-10度至70度 固定安装：-30度至70度 测试电压：2000V 工作电压：300V/500V

我们将为您免费提供各类样线！多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。

更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！KVVVR控制电缆，屏蔽电缆，动力电缆 我们的产品涵盖上万多个品种，由于篇幅所限，本样本不能一一罗列，如有样本外产品的需求，您可以致电!

销售经理联系我们! 连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方毫米及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还尤其适用于电梯井道的安装及固定敷设。（不作为电梯随行电缆使用）产品特性：由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，有一定的电绝缘性能。产品性能佳，使用安全。电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准 绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.75平方毫米黄色（或白色）数字号码编号。3芯以上带有黄绿接地线

内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲 护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：详细参数：最小弯曲半径：移动安装：15*电缆外径 固定安装：6*电缆外径 使用温度范围：

移动安装：-10度至70度 固定安装：-30度至70度 测试电压：2000V 工作电压：300V/500V

我们将为您免费提供各类样线！多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。

更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！