

电梯井道电缆 | 井道固定安装用电线电缆

产品名称	电梯井道电缆 井道固定安装用电线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

井道电缆线 | 井道固定不动安装用电线电缆井道电缆线8*0.75 1*2.0

该电缆线选用独特总体设计，使用期长，大限度提升电梯轿厢制造业企业的运营高效率。电梯轿厢变频电缆可在悬架长短较长的状况下出示总体电气控制系统，另外能承担机械设备地应力。电梯电缆因选用不锈钢丝承重缆芯，可用以远距离悬架的应用场所。选用新式耐低温软性外护线套，可在 - 15 超低温下仍维持绵软，因为电缆线的本身净重及其所需承担的支撑力，在大长短悬架应用时，其电缆线构造须作独特设计方案。选用高强度钢板丝承重缆芯，考虑了所述规定，增加了使用期。多芯精绞整束极细铜线电导体；PVC混和料铜芯电缆绝缘层；铜芯电缆以承重缆芯为管理中心绞生成缆；PVC混和料外护线套，在超低温下维持绵软。性能参数 小弯曲半径：挪动安装：20 × 电缆线直径 应用温度范围：-15 至 70 检测工作电压：3000V 工作标准电压U0/U：

300/500V易初内部分成电商、销售市场、企业生产管理、运输物流等每个部门，有着管

理、技术性、市场销售、生产制造等各种各样精锐优秀人才。您从掌握大家，咨询并购买商品，及其掌握商品生产制造进展到最后接到商品，大家易初人都会不一样职位上为您出示全方位细腻的服务项目。

大家的商品包含上万多个种类，因为篇数限制，本样版不可以一一列举，若有样版外商品的要求，井道电缆线8*0.75 1*2.0 该电缆线选用独特总体设计，使用期长，大限度提升电梯轿厢制造业企业的运营高效率。梯变频电缆可在悬架长短较长的状况下出示总体电气控制系统，另外能承担机械设备地应力。电梯电缆因选用不锈钢丝承重缆芯，可用以远距离悬架的应用场所。选用新式耐低温软性外护线套，可在 - 15 超低温下仍维持绵软，因为电缆线的本身净重及其所需承担的支撑力，在大长短悬架应用时，其电缆线构造须作独特设计方案。选用高强度钢板丝承重缆芯，考虑了所述规定，增加了使用期。多芯精绞整束极细铜线电导体；PVC混和料铜芯电缆绝缘层；铜芯电缆以承重缆芯为管理中心绞生成缆；PVC混和料外护线套，在超低温下维持绵软。性能参数 小弯曲半径：挪动安装：20 × 电缆线直径 应用温度范围：-15 至 70 检测工作电压：3000V 工作标准电压U0/U：

300/500V易初内部分成电商、销售市场、企业生产管理、运输物流等每个部门，有着管

理、技术性、市场销售、生产制造等各种各样精锐优秀人才。您从掌握大家，咨询并购买商品，及其掌握商品生产制造进展到最后接到商品，大家易初人都会不一样职位上为您出示全方位细腻的服务项目。

大家的商品包含上万多个种类，因为篇数限制，本样版不可以一一列举，若有样版外商品的要求，井道电缆线 | 井道固定不动安装用电线电缆