

水性分散剂ALON-6006

产品名称	水性分散剂ALON-6006
公司名称	黄山市中昊新材料有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	化学组成:带亲颜料基团的高分子量共聚物 外观:淡黄色透明液体 活性份:40%
公司地址	安徽省黄山市休宁县万宁工业园
联系电话	0559-2662789 13855900598

产品详情

水性分散剂

ALON-6006

产品介绍

ALON-6006高分子量助剂是通过空间位阻使颜料解絮凝。由于解絮凝的颜料颗粒很小，从而可获得高光泽、增进颜色强度。此外，增加了透明度和遮盖力。降低体系粘度，进而改进流平性，提高颜料含量。是专门用于生产无浮色发花的一般工业水性涂料体系用不含树脂的稳定的颜料浓缩浆。为获最佳性能，推荐只有颜料，分散剂和水(不含树脂，胺和助溶剂)用于研磨。ALON-6006分散剂不含有机溶剂，仅适用于水性体系。

物化指标

化学组成:	带亲颜料基团的高分子量共聚物
外观	淡黄色透明液体
活性成分	40%
闪点	> 100
密度	1.05
酸值	10-20
助剂用量	无机颜料20%- 30% ; 二氧化钛10%-12% ; 有机颜料30% - 75% ; 炭黑130 % - 150%

应用领域

水性颜料浓缩浆、建筑涂料、工业涂料、汽车涂料、木器和家具涂料、防腐涂料、印刷油墨。

主要特性

ALON-6006是特别设计用于水性无树脂色浆和不浮色发花的通用型水性工业色浆的。为了获得最佳的展色能力，建议在研磨时，只使用颜料、ALON-6006和水。不必使用树脂/胺/助溶剂等。ALON-6006不含有机溶剂，所以只适合用于水性体系。

添加量及使用方法

推荐助剂用量：无机颜料：20%- 30% ；二氧化钛：10%-12% ；有机颜料：30% - 75% ；炭黑：130 % – 150%

推荐只有颜料，分散剂和水(不含树脂，胺和助溶剂)用于研磨。

包 装 25kg/桶

储存条件

储存在阴冷干燥的地方，当未开封时，有效期为2年

在温度低于0 ° C时，可能会发生浑浊和分层，但不会影响产品质量。在使用前适当加热即可恢复。