

KWP系列污水泵

产品名称	KWP系列污水泵
公司名称	石家庄强大泵业集团有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市高新技术开发区天山大街239号
联系电话	13273100179

产品详情

KWP卧式离心泵

流量：6 ~ 3000m³/h

扬程：3 ~ 80m

口径：40 ~ 500mm

叶轮：KWP系列泵有四种叶轮型式可供选择。

1.K型叶轮——闭式无堵塞叶轮。适用于输送清水、污水和含有固体物的介质，介质中不应含有特别易粘附和易缠绕的固体物（如特长纤维、胶粒等）。

2.N型叶轮——闭式多叶片叶轮。适用于输送含有轻度固体悬浮物的介质。如清水，机械处理后的污水，分选水、纸浆水、糖汁等。

3.O型叶轮——开式叶轮。适用范围基本上与N型叶轮相同，但可输送含有气体的介质。

4.F型叶轮——自由流叶轮。适用于输送含有气体或粗大固体物或易粘附、易缠绕的固体物（如特长纤维、胶粒等）的介质。

轴封：

1.填料密封：有标准型和高温型两种结构。当输送介质温度超过90℃时应用高温型，该型式的填料箱带有冷却函，通以冷却水，以利于高温输送工况。

2.机械密封：对输送介质不能泄漏的场合，也可采用机械密封。机械密封有单端面、双端面，可根据不同场合选用。

转向：

从传动端看泵为顺时针旋转。

转动：

一般以直联传动。也可以采用皮带传动等间接驱动方式，传动比范围为1：1~1：2。

描述

KWP型无堵塞心泵为卧式、单级、轴向吸入离心泵。主要特点是高效，无堵塞。采用后拆式结构，无需拆掉进、出口管路和泵体，就可拆卸转子部件，简化维修。可以对叶轮和前护板进行快速更换，使泵能迅速调整到不同工况所要求的状态。

KWP 型泵按出口尺寸划分的规格化范围是从40mm到500mm。

KWP型泵一般适用于输送中性介质，PH值在6-8左右。对于输送腐蚀性介质等有特殊要求的可以选用耐腐系列或耐磨系列材质。

已应用于上海高桥石化、兰州石化、贵州铝厂、太原污水处理厂、首钢集团。