

# SXK系列双吸泵

产品名称	SXK系列双吸泵
公司名称	石家庄强大泵业集团有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市高新技术开发区天山大街239号
联系电话	13273100179

## 产品详情

XK单级双吸离心泵

口径：80mm---1000mm

流量：90m<sup>3</sup>/h---13000m<sup>3</sup>/h

扬程：5m---200m

### 描述

SXK 系列单级双吸离心泵，是石家庄强大泵业集团有限责任公司根据市场需求，在广泛吸收和借鉴国内外同类产品先进技术基础上，采用现代化设计手段研制的新一代高效节能产品。新的产品更注重水泵汽蚀性能的提高，在同类产品中有比较低的NPSHr值。

### 优势

#### 1.性能范围宽

利用国际先进的CFD、TURBO软件系统对泵体及叶轮进行优化设计，不仅提高效率、降低成本。而且可提供恰当满足用户所需要的任意流量、扬程工作点的水泵，达到量体裁衣的效果。

#### 2.效率高

利用本公司专有的设计软件结合国内外先进的水力模型对叶轮和泵体进行最优化设计，使水力损失大大降低，从而提高了效率。设计点效率平均比国内普通双吸泵效率高5—15百分点，叶轮口环采用特殊耐磨材料，不易磨损，维持高效运行时间长，节能效果显著。

#### 3.优良的吸入性能

该系列双吸泵具有优良的吸入性能，汽蚀性能优越，可在高转速下运行。对于较高吸程、温度较高的工况可采用低速泵。

#### 4.不同的输送介质不同的材质

除了标准材质外，该系列泵采用了适用于不同的材质除了标准材质外，该系列泵采用了适用于不同介质的各种材料，可根据具体的应用工况选用最佳的材质。包括灰铁、球铁、铸钢、不锈钢、Ni铸铁、铜、A13等耐磨、耐腐、抗结晶材料。

#### 5.运转平稳、震动少、噪音低

叶轮采用双吸结构，泵体采用双出蜗壳结构，并尽量使轴承之间距离缩短，从而有利于减少振动、降低噪音。达到即使在船上作业也不发生震动的效果。

#### 6.寿命长

采用双蜗壳泵体，并选用最佳材料搭配，使密封件、轴承、口环这些易损件的寿命大大延长。

#### 7.结构紧凑

通过专用软件对泵件进行应力分析，以此为依据决定泵体壁厚，释放内应力，在保证强度的前提下使泵体变得小巧轻便。

#### 8.维护方便

双吸泵为检修转子部分，包括轴承、密封等易损提供了便利，只需打开泵盖便可进行操作，而无需拆开进、出水管道、联轴器甚至电机。

#### 应用范围

本品适用于城市排水、城镇供水；各大工矿企业用水和农田灌溉等也可以选用特殊材料应用于含沙量较大的引黄工程以及耐腐蚀工况，用于输送海水,油等。