

外墙翻新真石漆

产品名称	外墙翻新真石漆
公司名称	南通秀丽建筑装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	
公司地址	南通市港闸区永兴街道东港村10组
联系电话	052783366439 15851333132

产品详情

真石漆的施工工艺方法

- 1.首先墙面采用外墙腻子涂抹完整<必须外墙腻子,内墙腻子下场雨什么都没了>.腻子涂抹要求达到墙面平整,不能高高低低坑坑洼洼影响整体效果,特别阳光下.
- 2.上底漆,均匀涂抹即可
- 3.弹线贴美容纸做装饰线条.线条装饰按自己需求调整格子距离和大小.
- 4.做真石漆喷涂,要求2遍,避免漏底或喷花.采用大一点的空压机,小型空压机气压不够会出现喷涂效果不佳.
- 5.撕去美容纸描出装饰线条,一般黑色线条为主,不要描到外面影响效果.
- 6.上罩光漆,要求涂抹或喷涂均匀就可以.

需要的工具

- 1、建议先使用脚手架批刮真石漆专用腻子,再使用吊篮施工含砂底漆、真石漆和罩面清漆。2、空压机:功率5KW以上,气量充足,压力为0.5-1.0兆帕的空压机带三根气管,能满足三人以上同时施工,能自动控制压力。
- 3、喷枪:上壶喷枪,容量500ml,口径4-8mm;容量太大,则操作不便;口径小,则施工速度慢。4、各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,口径越小则喷涂越平整均匀,口径大则花点越大,凹凸感越强。5、橡胶管:氧气管,直径8mm。6、毛刷、滚筒、铲刀若干。
- 7、遮挡用工具:塑料布、纤维板、图钉、胶带。

通秀丽建筑装饰工程有限公司是一家集内外墙装修 内外墙翻新 专业内外墙装修施工队 提供外墙真石漆施工队 水泡水<多彩>施工队 弹性拉毛施工队 平涂施工队 乳胶漆施工队 批腻子<刮大白>施工队 瓷砖施工队 外墙保温施工队 外墙保洁施工队 别墅建设施工队

内外墙金石漆施工队 外墙浮雕施工队 园林绿化施工队 建筑材料销售于一体的综合性装饰公司。主要从事办公楼、住宅、公寓、商业、酒店、学校、医院等场所的装饰装修及防腐保温工程施工。公司以先进的设计理念、精深的设计功底为先导，以规范的管理、精湛的施工技术为基础，以完善的服务体系为依托，以产业化模式经营降低成本为优势，为客户提供专业化、人性化、个性化的装饰装修产品和服务。公司有着创新的设计、合理的报价，还有一批独立的专业化的施工队伍，确保施工绿色环保，安全文明。