

环氧树脂漆各色每公斤批发价格

产品名称	环氧树脂漆各色每公斤批发价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧面漆各色每公斤批发价格

各色环氧面漆

组成:

由环氧树脂, 聚酰胺树脂为固化剂, 钛等着色颜料, 体质颜料, 助剂和溶剂等组成的双组份环氧面漆.

性能:

- | 固体含量高, 可制成厚膜型环氧面漆
- | 漆膜坚韧具有优异的附着力, 柔韧性, 耐磨性和抗冲击等物理性能
- | 具有优异的耐碱性
- | 具有良好的耐水性和耐盐水性能
- | 具有优良的耐油性和抗化学药品性能
- | 耐候性略差, 经长时间曝晒后, 表面将会发生轻微的粉化, 影响外观; 但对保护作用影响不大;

用途:

用于环氧富锌底漆及环氧云铁中间层上, 作为保护钢铁结构的高性能涂料配套的面漆; 与碱性气体接触的钢铁结构; 钢筋混凝土表面和水槽等处作高性能保护涂料之用.

涂装道数:

建议涂装道数: 1 ~ 2道. 混凝土表面无底漆干膜厚度以250 μ m左右为宜.

配比:

甲组份:乙组份 = 18:5(重量比)

干燥时间:

(25) 表干 12h; 实干 24h; 完全固化: 7d;

稀释剂:

103稀释剂 (0-3%)稀释量

施工方式:

无气喷涂、空气喷涂、刷涂/滚涂

配套涂层:

前道配套用漆:H06-4环氧富锌底漆; 842环氧云铁底漆;

贮存期:

12个月

包装:

甲组份: 20kg(桶装)

乙组份: 4kg(桶装)

安全:

应在通风良好处喷涂, 必要时采取适当的安全防护措施, 注意防火。