

90度角通式放料阀-RKFM品牌

产品名称	90度角通式放料阀-RKFM品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:HG5-86-9 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

90度角通式放料阀-RKFM品牌阀体为90度角，进出口法兰大小相同。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈子进行特种处理，使表面硬度达到HRC25~40。阀座密封面与阀瓣密封面均堆焊有司太立硬质合金，密封副采用线密封，保证密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。阀瓣斜面于阀座角形成线密封，阀瓣启闭时有手轮带动铜螺母，螺母带阀杆（上下运动有夹板定向，阀杆不会出现旋转）向反应釜内伸。底部法兰可拆卸，焊接到反应釜底部（注意：阀门必需是关必状态拆卸法兰）。

本阀严禁使用含氟离子液体（如HF等）也不能用强碱及磷酸（温度 $>150^{\circ}\text{C}$ ，浓度 $>30\%$ ）。

性能参数

90度角通式放料阀-RKFM品牌结构优点：

1. 本阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。
2. 阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈。
3. 阀瓣密封根据需时封面均堆焊接有硬质合金，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。
4. 各种操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动、液动，齿轮等。
5. 主要使用有易结晶、凝结、粘性介质、当手轮/涡轮式手轮顺时针旋转时,阀杆向上移动，其阀芯伸入反应锅内，可起顶针作用，使易结晶、凝结、粘性介质物料在动态下出料，放料效果好而锅底不积料，是一种比较理想的放料阀。

适用于化工、染料、制药、油漆、化纤等石油化工生产中反应锅之放料。

90度角通式放料阀-RKFM品牌主要性能参数：

a.开关方式：手轮、伞齿轮、气动/电动(带手动)。

b.结构分类：上展式

c.进出口流道结构：L型结构，角度分类为：90度非标可定做。

d.连接方式：法兰、非标可定做。

e.工作温度：PTFE软密封：0 120 、堆焊硬质合金：270 550 。

f.压力范围：0.6 10Mpa。

g.通径范围：25 350mm。

h.阀体材质：铸钢WCB、碳钢A105/FL2、不锈钢304/316L、2050双相不锈钢。

i.适用介质：液体(水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯)；固体（钛白粉、粉尘、晶体颗粒）等。

j.注：非标因与我公司销售人员说明。

90度角通式放料阀-RKFM品牌非标定做：

6、法兰连接标准定做。

7、开关信号反馈定做。

8、阀体上开孔要求定做。

9、流量调节，开关标尺定做。

10、出料口，角度定做。

注：以上或其他定做产品，请在来电时说明要求。

90度角通式放料阀-RKFM品牌【结构特点及用途】

1.主要用于反应器，储罐和其他容器的底部排料，借助于底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。

2.HG5-89-2角式放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

3.阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。

4.儒柯放料阀阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线型密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。

6.在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。

7.90度角通式放料阀-RKFM品牌操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。