

电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y

产品名称	电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:RKHG945Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

介绍

电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y阀杆和通道成一定角度的Y型管接放料阀，其阀座密封面与进出口通道有一定角度。放料口的形式设计为带管接，阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的护板，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，在开启阀门瞬间，

电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y结构制造参数:

型号：。

开关传动：手轮、伞齿轮、电动、气动(带手动)。

连接方式：法兰。

结构分类：上展式、下展式、柱塞式、防腐衬氟。

进出口流道结构：Y型结构，角度分类为：(45度、50度、60度、90度)。

密封材料：PTFE、堆焊硬质合金、防腐专用：衬氟等。

制造口径：DN40 DN800。

适用温度：-60 425 、防腐专用：0 120 。。

适用压力：0.1Mpa 6.4Mpa。

保温套材质:304,WCB。

阀体材质：铸钢WCB、碳钢A105/FL2、不锈钢304/316L、2050双相不锈钢。

主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等。

适用介质：液体(水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯)；固体（钛白粉、粉尘、晶体颗粒）等。

设计标准：ASME B16.34、GB/T 12235、BS1873

结构长度：制造厂标准、GB/T 12221

连接标准：ASME B16.5、GB/T 9113

压力试验：API 598、GB/T 13927

电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y结构特点

直通式，流阻小。

密封副间采用球面密封，使密封面为线接触，保证密封的可靠性、并防止结疤。

具有高耐磨、耐冲蚀。

阀门具有倒密封结构设计，确保填料函无介质泄漏，密封性能可靠，并可在线更换填料。

阀杆密封采用柔性石墨和编织石墨搭配使用，使密封更可靠。

电动Y型放料阀-Y型浆料阀-RKHG945Y阀杆和通道成一定角度的Y型管接放料阀，其阀座密封面与进出口通道有一定角度。放料口的形式设计为带管接，阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的护板，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，具有高耐磨、耐腐蚀的优良功能。