

气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀

产品名称	气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:HG681F-10P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

应用：

该系列气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀是气动操作的单座阀门，安装于罐底，用于乳品，食品加工，饮料生产，制药业和精细化工等行业的反应容器排料使用。具有排放物料无死角、无残留、无泄漏以及密封性能好等优点。阀内采用镜面抛光，粗糙度为0.2-0.45um,阀门使用更加洁净。

阀材质：

- 1、和物料接触部分为不锈钢304或316L
- 2、垫圈：EPDM或PTFE

气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀技术参数：

- 1、规格DN25-DN100
- 2、物料压力： 10bar
- 3.温度范围：-10 ~ 120
- 4.压缩空气压力：0 ~ 8bar

气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀操作原理：

- 1、由单作用或是双作用的执行器操作
- 2、压缩空气推动轴进行开关或关阀门
- 3、阀门构造：阀座开到阀门里面，由此避免了因为管道过压导致阀门意外开启的情况。

设计特点：

- 1、完全的排水系统防止了产品的滞留
- 2、常闭型阀门（通过弹簧关闭）-标准型
- 3、简单的转换一下气动，就成为常开型阀门（通过弹簧开启）
- 4、阀座开启到罐内部是为了防止意外开启
- 5、即使在罐上焊上法兰，也可以进行360°调节
- 6、开启的窗口用于观看检查轴的密封情况

气动卫生级罐底阀-不锈钢罐底阀设计标准：

结构紧凑，可以确保在狭小的空间内实现安装。结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生滞留现象。

有各种标准的阀门系列可以向客户提供，即用于DIN标准系列，3A标准系列，ISO/IDF标准系列，BS/RJT标准系列。

连接方式：焊接式和卡箍式