

# 长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀

产品名称	长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:FTJ44Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

### 产品介绍：

长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀是一种特殊结构的放料放料阀，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，结构紧凑，密封性能优越，用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上，也可用在细软颗粒介质输送。采用PPL或M密封材料，更具耐磨耐温，专为氧化铝介质设计。氧化铝生产过程中，氧化铝介质中的含碱物料颗粒通过阀瓣密封面与阀座密封面时，对一般的硬质合金会有极大的冲刷和腐蚀性，从而降低接触面的密封性能，使介质内漏。

### 长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀结构特点：

铝厂用长筒放料阀铝厂用长筒放料阀为内开式结构，由阀芯、阀座、阀座体、阀筒、连接法兰、垫片、阀体、支架、手轮、阀杆、保护套、前导向架、后导向架所组成。根据实际工况，本阀门阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的护板，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对其整体进行特种表面处理，使表面硬度达到HRC60~65，具有高耐磨、耐腐蚀的

### 优良功能：

阀门阀瓣的密封面处设置与阀座的密封面相适应的导向切口，阀瓣与阀座密封面处阀瓣上设置高硬度的硬质合金物，其表面设置碳化钨表层。大大提高了密封面的耐冲刷耐腐蚀性能，从而延长了产品的使用寿命。密封副采用线密封，保证密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。阀门设有防转机构，保证阀杆在开启和关闭时只做直线运动，不做回转运动。达到“三耐一防”高性能的要求，即耐磨、耐压、耐冲刷、防止结疤。阀门驱动方式有：手动、气动、电动、齿轮传动可供用户选择。

长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀产品参数：

产品名称：铝厂用长筒放料阀

产品型号：FTJ44Y、FDTJ544Y、FDTJ644Y、FDTJ944Y

公称通径：DN50-DN600(2 -24 )

公称压力：PN1.0MPa~PN4.0MPa ( CLASS150Lb ~ CLASS300Lb )

连接方式：法兰

驱动方式：手动、齿轮、气动、电动

阀体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：含碱物料氧化铝介质等

适用温度：—29 ~ 300

长筒放料阀-氧化铝厂专用放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。放料阀性能与用途：操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。结构：主要由阀体,阀瓣,密封圈,阀杆,支架,阀压盖,手轮,法兰,螺母,定位螺钉等零件。本类阀门它的主要参数有：公称通径DN,放料阀额定流量系数KV,放料阀公称压力和压差,放料阀阀体和阀内组件材料,放料阀流量特性,放料阀适用温度,放料阀电源电压和控制信号,放料阀是否带附件等。