

XB型旋转式滌水器 优质滌水器供应安装设计说明

产品名称	XB型旋转式滌水器 优质滌水器供应安装设计说明
公司名称	重庆市沃利克环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沃利克 型号:XB 流量:100-1250
公司地址	重庆市江津区双福新区绿城路8号
联系电话	023-47294586 18166326419

产品详情

重庆沃利克旋转式滌水器 主要结构及工作原理

旋转式滌水器由传动机构、传动螺旋推杆、滌水槽、支撑管、出水主管、水下滑动支承等部件组成。设备的可靠性及耐久性 1、设备无故障工作时间不少于20000小时以上。

- 2、设备每年检修一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年。
- 3、整机使用年限不少于30年 设备的防腐 1、不锈钢部件制作后对其表面进行酸洗钝化处理。
- 2、铸铁件除锈Sa2.5级标准。 3、涂底漆，中间漆，面漆，漆膜总厚度不低于200 μ m。
- 4、包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。
- 5、运输过程、安装过程中涂层破损，严格按照涂装工艺进行修复。 供货范围
 - 整机供货，包括：传动机构、滌水槽、支撑管、出水主管、水下滑动支承、紧固件
 - 电控箱（含变频调速器） 性能特点：1、智能滌水，越接近污泥，滌水速度越慢，出水水质好；
- 2、设有双层限位开关和安全报警装置，保证设备具有较大的安全性； 3、适应性强：通过内部参数设定和调整变频器相关参数，即可相应改变滌水器的运行速度和运动范围，适应不同水质水量要求；
- 4、行程控制机构全部置于防护罩内，不受风雨的侵蚀；
- 5、密封旋转接头，转动灵活，密封性好，不用排水即可更换密封圈；
- 6、电动头结构简单，易于拆卸和维修； 7、设置手动、全自动、上位机控制等方式，便于操作管理；
- 8、水下部件全部采用不锈钢，不需养护，驱动和控制设备维修方便；
- 9、整个滌水器具有坚固的支架，可以承受工作时遇到的各种压力；
- 10、滌水器采用分体结构，便于运输和安装 11、结构精巧，外形美观，节省安装空间； 工作原理
- 1、设备主体采用三点旋转支撑各个部件配合紧凑、运转平稳。
- 2、浮筒采用浮动设计能根据池内水位不断变化而始终保持浮筒挡渣面与水位持平达到挡渣的效果。
- 3、设备动力采用液压站带动液压推杆作匀速直线运动在设备运行时能保证滌水槽连续、均匀地滌水。
- 4、设备运行时滌水速度均匀、滌水槽内无污泥滞留、水面平稳无波动、主体动力无噪音。
- 5、水下旋转部分采用机械密封装置能保证滌水器旋转部分长期运转而不漏水 6、机械传动部分采用高压液压推杆有效地保证滌水速度的稳定并提供足够的推力液压推杆内部配置多级保护能保证设备长期运行而不至损坏 “精益求精、诚信经营”为公司一贯的经营理念。公司现有多名专业技术人员组成的研发小组、精诚合作的管理团队、精益求精的生产团队、完善的售前售后服务体系，业务范围遍及全国各地

。“沃利克”全体员工热诚欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和洽谈业务。