高温高压不锈钢截止阀-J61Y-1500LB

产品名称	高温高压不锈钢截止阀-J61Y-1500LB
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品名称：

上海儒柯品牌【高温高压不锈钢截止阀-J61Y-1500LB】适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上，切断或接通介质.

产品型号：

【高温高压不锈钢截止阀-J61Y-1500LB】主要结构性能参数:

1.传动：手动、蜗轮、伞齿轮、气动/电动(带手动)2.连接：内螺纹、法兰、焊接3.结构：直通流道、Z型流道、角式流道等。4.密封：软密封、硬密封。5.压力：0.6Mpa≤42Mpa6.口径：DN15≤DN2507.温度：0℃≤550℃8.阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。 9.介质：水、油品、蒸汽等。

【高温高压不锈钢截止阀-J61Y-1500LB】结构优点：

1、结构简单，制造和维修比较方便。2、工作行程小，启闭时间短。3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

编辑本段结构特点：

1. 阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好.2.
阀瓣和阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金喷焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性、能好. 3.
抗高温蠕变设计. 4. 阀杆采用整体锻造结构,经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性.
上海儒柯阀门品牌5. 阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠.

上海上海儒柯阀门品牌对｛高温高压不锈钢截止阀-
J61Y-1500LB｝产品质量和售后服务（一年包退、一年包修、一年换）产品终生提供维修服务