

IT-10负离子检测仪便携式固体矿石负离子粉硅胶

产品名称	IT-10负离子检测仪便携式固体矿石负离子粉硅胶
公司名称	深圳市豪克斯特电子科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:新利安 型号:IT-10 加工定制:否
公司地址	深圳市宝安区松岗街道河滨南路66号誉耀金都4楼402
联系电话	13825281730

产品详情

???IT-10??????????

IT-10固体负离子检测仪

T-10固体负离子测试仪简介 IT-10一款用于负离子粉、电气石粉及其各类制成健康保健品涂料等产品产生的负离子测量工具，可针对不同性状如固体类、液体类、粉体类的产品进行测试，采用美国的GM离子探测技术，能够精确的探测从0至10万个/cm³负离子浓度，多种测量模式可选，并自带存储功能，方便查看数据，是研发机构、负离子保健品连锁机构、纺织保健品性能评估、各类负离子产品研发、销售的辅助工具。 IT-10固体负离子测试仪原理 IT-10采用美国的GM射线离子探测技术，来测量从天然矿石、陶瓷、电气石等所产生的微弱放射线能量，通过大量实验数据积累和精密的换算，将放射线能量运用处理程序换算成负离子数量，此方法可以得到非常精准的测量。 IT-10固体负离子测试仪用途 1、研发机构对矿石类负离子的研究和论证 2、高机能材料与固体类负离子材料的运用和检测 3、负离子保

健品的研发测试、性能评估 4、各种粉体负离子测试，如天然矿石、负离子粉、电气石（托玛琳）、陨石等负离子含量检测和评估 5、各种固体负离子产品的测试与评估，如负离子手环、负离子坐垫、能量杯、汗蒸房、岩盘浴、油漆涂料等研发和检测 6、各种液体负离子产品的测试与评估，如纳米银、负离子面膜、负离子洗面乳等研发和检测 7、其他相关新兴行业

IT-10固体负离子测试仪创新特点 1、IT-10采用美国的GM管离子探测技术，测量精确，2、采用大屏幕液晶显示，测量结果一目了然，3、内建存储功能，可存储28笔数据，方便用户查看、记录和对比测试，4、独特的传感器保护网和滑动保护盖，最大程度避免客户因使用不当造成传感器损害，极大的节约成本和提高测试效率，5、多种测量模式为用户提供快捷、精准的测量方法，6、采用全球通用9V电池供电及自动关机功能，方便用户使用和节约能耗。IT-10固体负离子测试仪技术指标

探测器	高性能GM离子探测器
测量范围	0-99,990个/cm ³
测量精度	< ± 15%
测量模式	Model 1,快速测量模式探测器测量10秒钟，然后将测量值显示在LCD屏幕Model 2,标准测量模式，探测器测量20秒钟，然后将测量值显示在LCD屏幕Model 3,精准测量模式探测器以测量8次20秒钟的值，然后以平均值方式显示LCD屏幕，主要针对低浓度和不稳定的负离子产品，以求得更加精准的数据。
大屏幕LCD显示	采用4位LCD显示，超过9999个将显示X10倍率
数据存储	可存储最近28个测试数据，可在显示屏上查看被自动存储的数据，超过28个数据循环覆盖。
自动关机功能	无操作15分钟自动关机功能，节约能耗
供电	通用9V干电池一块，
尺寸	151X80X36mm
重量	约0.35kg
附件	便携皮套、说明书、9V电池
使用环境	-20 -60 ，5%-95%RH
认证	CE (EMC1674)

3010PRO???????????

产品编号： COM-3010PRO矿石专 产品名称： 3010PRO矿石专用负离子
用负离子检测仪 检测仪

产品详细介绍： 型号：COM-3010PRO产地：日本一级代理，现货品质保证针对矿石类、粉末、宝石类之负离子专用检测仪器，采用负离子接触口在10秒内可以做出负离子测定，计算出平均值，范围在0~19999个/立方厘米间，操作简便，液晶显示屏、低电压报警。可选配数据打印机对测定中的最大值、最小值、平均值做数据处理。显示方式：
液晶显示量程范围 (I O N S / C C)
0 ~ 19 9 9 9 个 / c m³信号音 警报指示误差 ± 1 5 %测定单位
I O N S / c m³湿度范围 4 0 ~ 9 5 %非结露电源

4节5号电池电源电压6(V)可提供60分钟测量低电压报警规格
长140×宽77×高53(mm)使用温度
测定时:-10~+50°C保管时:-20~+60°C重量
420g(不含电池)附带品皮革外套、产品说明书、质量保证书