

拖链专用电缆 | 拖链屏蔽电缆

产品名称	拖链专用电缆 拖链屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP产品介绍本商品适用额定电流500V及下列针对防影响性规定较高的计算机[1]和自动化技术联接用电缆线。电缆线接地线芯绝缘层选用具备抗氧化能的K型B类密度低高压聚乙烯。高压聚乙烯的接地电阻高，耐工作电压好，电极化指数小和介电损耗温度和变频率的危害也小，不仅能考虑传送特性的规定，并且能保证电缆线的使用期。以便降低控制回路间的互相串扰和外界影响，电缆线选用屏蔽掉构造。电缆线的屏蔽掉规定是依据不一样场所各自选用：对绞组成屏蔽掉、对绞构成电缆线的总屏蔽掉、对绞组成屏蔽掉后总屏蔽掉等方式。防辐射材料有圆铜心线，铜带、铝带/塑胶复合型带三种。屏蔽掉对与屏蔽掉对具备不错的介电强度能，电缆线在应用中若屏蔽掉对屏蔽掉对中间出现电势差时，不容易危害数据信号的传送品质。性能参数 商品额定电流(U0/U):300/500V 长期性操作温度为70 铺设时工作温度不少于:固定不动铺设-40 ,非固定不动铺设-15 最少弯曲半径：无铠装电缆层应低于电缆线直径的6倍，带铠装电缆层的电缆线应不小于电缆线直径的12倍 在20 时要直流电500V工作电压实验平稳电池充电1min后接地电阻应不小于2500M Km 各对绞屏蔽掉中间及其对绞屏蔽掉与总屏蔽掉中间应持续路 电缆线的线芯和线芯中间及其屏蔽掉中间应承受50HZ，沟通交流2000V工作电压实验5min不穿透 主营业务：柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等。售前技术支持刘麻子着眼于让广大群众用上价廉物美的电缆线

电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP电子计算机专用型电缆线，电子计算机屏蔽双绞线DJYVP产品介绍本商品适用额定电流500V及下列针对防影响性规定较高的计算机[1]和自动化技术联接用电缆线。电缆线接地线芯绝缘层选用具备抗氧化能的K型B类密度低高压聚乙烯。高压聚乙烯的接地电阻高，耐工作电压好，电极化指数小和介电损耗温度和变频率的危害也小，不仅能考虑传送特性的规定，并且能保证电缆线的使用期。以便降低控制回路间的互相串扰和外界影响，电缆线选用屏蔽掉构造。电缆线的屏蔽掉规定是依据不一样场所各自选用：对绞组成屏蔽掉、对绞构成电缆线的总

屏蔽掉、对绞组成屏蔽掉后总屏蔽掉等方式。防辐射材料有圆铜心线，铜带、铝带/塑胶复合型带三种。屏蔽掉对与屏蔽掉对具备不错的介电强度能，电缆线在应用中若屏蔽掉对屏蔽掉对中间出现电势差时，不容易危害数据信号的传送品质。性能参数 商品额定电压(U0/U):300/500V 长期性操作温度为70 铺设时工作温度不少于:固定不动铺设-40 ,非固定不动铺设-15 最少弯曲半径：无铠装电缆层应低于电缆线直径的6倍，带铠装电缆层的电缆线应不小于电缆线直径的12倍 在20 时要直流电500V工作电压实验平稳电池充电1min后接地电阻应不小于2500M Km 各对绞屏蔽掉中间及其对绞屏蔽掉与总屏蔽掉中间应持续路 电缆线的线芯和线芯中间及其屏蔽掉中间应承受50HZ，沟通交流2000V工作电压实验5min不穿透 主营业务：柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等