

各色快干醇酸调和漆价格

产品名称	各色快干醇酸调和漆价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:青腾 包装:铁桶 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

醇酸调和漆

主要特性 保护性能良好；干燥快；附着力强，机械性能好；填充能力强；配套性能好，各种强溶剂面漆均可配套使用。主要用途 用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底，。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 细 度： 50 μm
干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，表干 0.5h，实干 8h，硬 度： 0.4 附着
力： 2（划格法，级）打磨性：良好耐硝基性：不咬起，不渗色
耐盐水性：48小时不起泡，不脱落，不起皱 包装规格 3千克/斤和20千克/斤。基本参数 理论用量
：150~250g/m² 建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 55±5 μm 配套用漆 S06-16各色聚氨酯中涂层漆，
C04-42各色醇酸面漆，S04-16各色金属面漆，BN04-1~3各色丙烯酸汽车漆。表面处理
工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。涂装方法：空气喷涂：稀
释剂：X-6稀释剂 喷嘴口径：1.5~2.5mm
空气压力：0.3~0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-6 稀释剂 储存期限
存放于阴凉、干燥、通风处，漆保质期为一年。注意事项 1.施工前先阅读使用说明；
2.用前将漆皮及杂质过滤；3.施工过程保持干燥清洁，并以稀释剂盖面免结皮；
4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳

类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。