

高柔屏蔽电缆 | 高柔拖链电缆TRVV

产品名称	高柔屏蔽电缆 高柔拖链电缆TRVV
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

高柔屏蔽双绞线，高柔柔性电缆TRVV高柔屏蔽双绞线

技术性特点包含：独特结构高品质聚氨酯材料外护线套，安装简单电缆线构造多芯细绞整束极细裸铜线电导体PVC或TPE铜芯电缆绝缘层 灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号0,34 mm

线对：乳白色/深褐色，翠绿色/淡黄色绿/黄两色接地装置标志控线对0,34 mm为五颜六色铜芯电缆0,5 mm及下列用黑色底图乳白色序号标志控线对由铝铂和铜线手工编织屏蔽电缆对和铜芯电缆总体绞线小标题距成缆PVC聚氨酯材料混和料外护线套，抗微生物菌种，抗水解反应深灰色(RAL 7001)

性能参数

最少弯曲半径

挪动安装：12x电缆线直径

固定不动安装：4x电缆线直径 应用

温度范围

挪动安装：-10 °C至 70 °C

固定不动安装：-40 °C至 70 °C

电导体构造0,5 mm²之上VDE 0295第六类电导体，选用多芯细绞整束极细裸铜线铜芯电缆标志灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号(VDE 0293)
铜芯电缆接地装置标志G=有绿/黄两色接地装置标志

工作标准电压驱动力铜芯电缆: 600/1000 V

操纵铜芯电缆: 250 V AC 接地电阻 $> 20 G \times cm$

检测工作电压驱动力铜芯电缆: 4000 V

操纵铜芯电缆: 1000 V 符合规定VDE 0250/0281/0282 G=有绿/黄两色接地装置标志;
X=无绿/黄两色接地装置标志

线对: 乳白色/深褐色, 翠绿色/淡黄色绿/黄两色接地装置标志

控线对0,34 mm为五颜六色铜芯电缆0,5 mm及下列用黑色底图乳白色序号标志控线对由铝铂和铜线手工编织屏蔽电缆对和铜芯电缆总体绞线小标题距成缆PVC聚氨酯材料混和料外护线套, 抗微生物菌种, 抗水解反应深灰色(RAL 7001)

性能参数 最少弯曲半径挪动安装: 12x电缆线直径固定不动安装: 4x电缆线直径

应用温度范围挪动安装: $-10^{\circ}C$ 至 $70^{\circ}C$ 固定不动安装: $-40^{\circ}C$ 至 $70^{\circ}C$ 电导体构造0,5 mm²之上VDE 0295第六类电导体, 选用多芯细绞整束极细裸铜线 铜芯电缆标志灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号(VDE 0293) 铜芯电缆接地装置标志G=有绿/黄两色接地装置标志 工作标准电压驱动力铜芯电缆: 600/1000

V操纵铜芯电缆: 250 V AC 接地电阻 $> 20 G \times cm$ 检测工作电压驱动力铜芯电缆: 4000 V操纵铜芯电缆: 1000 V 符合规定VDE 0250/0281/0282 G=有绿/黄两色接地装置标志; X=无绿/黄两色接地装置标志 主营业务: 柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等。