

重庆回转式机械格栅除污机 固液分离设备 厂家直销

产品名称	重庆回转式机械格栅除污机 固液分离设备 厂家直销
公司名称	重庆市沃利克环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:沃利克 产地:重庆 材质:不锈钢
公司地址	重庆市江津区双福新区绿城路8号
联系电话	023-47294586 18166326419

产品详情

重庆沃利克回转式格栅除污机 适用范围：1、给排水工程泵站、进水口细格栅上的栅渣；

2、纺织、印染、屠宰、制革造纸等工业废水的固液分离；

3、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。主要特点：

1、结构紧凑、电气控制简单，便于实现自动化；

2、耐腐蚀性好、能耗省、噪音小；

3、除污动作连续、排渣干净、分离效率高。该设备的优点是自动化程度高、分离效果高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作。本设备可以全天候工作，可以实现任意时间段来调节设备运行间隔，也可周期性运转；可根据格栅前后液位差自动控制；用户在设计电控时应考虑手动按钮，以方便检修，用户可根据不同的工作需要来设计电控系统。电路无需复杂的控制方式，但要有热保护。该设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自经能力，不会发生堵塞现象，所以日常维修工作量较少。工作原理：该设备是由尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿，按一定的排序装配在耙齿轴上形成封闭式耙齿链，其下部安装在进渠水体中。当传动系统带动链轮作均匀定向旋转时，整个耙齿链便自上而下的运动，并携带固体杂物从液体分离出来，流体则通过耙齿的栅隙流过去。整个工作状态连续进行。由于耙齿的特殊结构形状，使耙齿携带杂物到达上端反向运动时前、后排耙齿之间产生相对自清运动，促使杂物依靠重力脱落，同时设备后面设置的一对胶版刷以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到的刷净作用。 日常维护与保养

1、在运行过程中，如有纤维状杂物缠绕在转刷轴上，应及时清理，以免影响机器的正常运行。

2、应根据垃圾量的多少，定期清理挂在卸料板上的垃圾。

3、在机器正常运行时，每月须用黄油枪在各润滑部位的油嘴中注一次钙基润滑脂。4、减速机中的润滑油须定期更换，一般设备投入正常使用后半个月需更换新油，以后每隔三个月更换一次，平时应注意减速机油位“精益求精、诚信经营”为公司一贯的经营理念。公司现有多名专业技术人员组成的研发小组、精诚合作的管理团队、精益求精的生产团队、完善的售前售后服务体系，业务范围遍及全国各地。“沃利克”全体员工热诚欢迎各界朋友莅临公司参观、指导、和洽谈业务。