

伺服电缆 | 拖链编码器专用电缆RVVYSP

产品名称	伺服电缆 拖链编码器专用电缆RVVYSP
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP运用范畴：做为精确测量、检测和变频电缆合适用在数控车床生产制造、机械设备设备安装工程、发电厂暖气片和空调机组、致冷制冷设备、办公室全自动机器设备及其数据处理系统等场所。产品特性：聚乙烯物理性能好，绝缘特性出色、有机化学特性平稳，因为选用了新式的铝箔麦拉加铜丝网手工编织两层，合理抵御无线电波影响，双绞节径短，抗串音特点出色，合适用以高速数据信号回线的配备。运用规范：UL758 电缆线构造：电导体：多芯精绞电镀锡铜线，抗腐蚀强 绝缘层：独特硬质的PVC绝缘层 色调：合乎UL758 两几双绞(对绞色点或色调区别)内:铝箔麦拉包囊 排流线型(可选)与电导体同规格型号排流实际效果,便捷了线束加工 手工编织:裸铜线或电镀锡铜线手工编织(可选) 护线套:混和80度耐酸碱PVC护线套 翠绿色(RAL6018)/橘色(RAL2003)/蓝紫色(RAL4001),也可按顾客规定色调订制生产制造 相匹配UL规范时,为UL2464型号规格(80 .300V),根据VW-1(阻燃性实验) 详尽主要参数: 额定电流:300V 主营业务: 柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等。售前技术支持刘麻子着眼于让广大群众用上价廉物美的电缆线伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP伺服电缆，电缆拖链伺服电机专用型电缆线RVVYSP运用范畴：做为精确测量、检测和变频电缆合适用在数控车床生产制造、机械设备设备安装工程、发电厂暖气片和空调机组、致冷制冷设备、办公室全自动机器设备及其数据处理系统等场所。产品特性：聚乙烯物理性能好，绝缘特性出色、有机化学特性平稳，因为选用了新式的铝箔麦拉加铜丝网手工编织两层，合理抵御无线电波影响，双绞节径短，抗串音特点出色，合适用以高速数据信号回线的配备。运用规范：UL758 电缆线构造：电导体：多芯精绞电镀锡铜线，抗腐蚀强 绝缘层：独特硬质的PVC绝缘层 色调：合乎UL758 两几双绞(对绞色点或色调区别)内:铝箔麦拉包囊 排流线型(可选)与电导体同规格型号排流实际效果,便捷了线束加工 手工编织:裸铜线或电镀锡铜线手工编织(可选) 护线套:混和80度耐酸碱PVC护线套 翠绿色(RAL6018)/橘色(RAL2003)/蓝紫色(RAL4001),也可按顾客规定色调订制生产制造 相匹配UL规范时,为UL2464型号规格(80 .300V),根据VW-1(阻燃性实验) 详尽主要参数: 额定电流:300V 主

营业务：柔性电缆、电梯轿厢随身电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、驾驶电缆线、计算机电缆、太阳能发电电缆线、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、国家标准CCC电缆线、通信同轴线、钢丝绳卷筒机器设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防电缆线等。