

# 屏蔽电缆 | 耐油双绞屏蔽电缆RVVYSP

产品名称	屏蔽电缆   耐油双绞屏蔽电缆RVVYSP
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

屏蔽双绞线,双绞屏蔽双绞线RVVSP屏蔽双绞线,双绞屏蔽双绞线RVVSP屏蔽双绞线,双绞屏蔽双绞线RVVSP屏蔽双绞线,双绞屏蔽双绞线RVVSP屏蔽掉护线套电缆电线 一、产品国家行业标准：GB12972.6---91  
二、应用范畴 本商品能用变电器及差不多工业设备用 三、应用特点 1.额定电流U0/U 3.6/6  
电子计算机屏蔽双绞线KV 2.电缆线电导体的长期性操作温度为90 ° C  
3.电缆线的最少弯曲半径为电缆线直径6倍 4.电缆线不可以阳光底下长期性外露  
5.电缆线的做人的原则芯尽可能高品质接地保护 四、型号规格、名字及应用领域 型号规格：RVVP 名字  
屏蔽掉护线套软电缆 应用领域  
额定电流为3.6/6KV的煤矿挪动变电器及差不多工业设备的环形变压器联接 五、关键专业能力特性  
1.出产量电缆线理当担负直流电交流电流总流量试验驱动力线芯为11.5kv5min 2.连接电阻器  
屏蔽掉层或管控层的连接电阻器理当不超5k 。 3.点燃实验 电缆线应担负GB12666.2  
DZ---1所要求的点燃实验 4.局部放电试验 1.5U0电瓶充电量不超20PC 5.介电损耗角正切值实验  
U0时不超0.035. 6.毁灭性工作电压实验  
95 ° C，60KV正负性情各10次以后，对电缆线款式释放出直流电源11KV工作要求工作电压，15min  
7.电缆线应能担负3U。 ，4h直流电源工作要求工作电压实验 关键运营的业务流程：柔性电缆、电梯轿厢  
随身带电缆线、起重设备电缆线、伺服电缆、行车安全电缆线、计算机电缆、太阳能发电发电厂电缆线  
、屏蔽双绞线、CE电缆线、UL电缆线、我国国家标准CCC电缆线、通信同轴线、镀锌钢丝绳镀锌钢丝绳  
钢丝绳卷筒工业设备用电缆线、电气设备安装电缆线及其智能安防系统系统软件电缆线等。

屏蔽双绞线 | 抗腐蚀双绞屏蔽双绞线RVVYSP