

SWL20T丝杆升降机SWL50升降机厂家

产品名称	SWL20T丝杆升降机SWL50升降机厂家
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:SWL 规格:20T 速比:12
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

SWL20T丝杆升降机的概述 蜗轮螺杆升降机，是通过蜗轮传动螺杆完成提升、下降、推进、翻转等功能，是一种基础起重部件，已列为JB/T8809-1998标准。广泛地用于机械、冶金、水利、化工、医疗、文化、卫生等各个行业，具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、使用灵活、可靠性好、稳定性高、使用寿命长等优点，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。本系列蜗轮螺杆升降机可以自锁，承载能力2.5t~120t，输入转速1500r/min，提升速度2.7m/min，有不同的结构型式和装配方式，工作环境温度在-20~100之间，提升高度按用户要求制造。

型式：2.1结构型式 1型-蜗轮与螺杆为螺纹联接，丝杆作轴向移动。 2型-

蜗轮与螺杆为键联接，螺杆上配螺母。丝杆作旋转运动，螺母作轴向移动。2.2装配型式 升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

1型结构型式有两种装配型式：2型结构型式有两种装配型式：

A型：螺杆工作端在上；向上移动。 A型：螺杆工作端在上，螺母上顶或下拉； B型：螺

杆工作端在下；向下移动。B型：螺杆工作端在下，螺母下压或上拉；2.3螺杆头部型式 1
型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）、II型（法兰型）、III型（螺纹型）和IV型（扁头
型）四种型式

2型结构型式螺杆头部分为I型（圆柱型）和III型（螺纹型）两种型式2.4传动比

升降机蜗轮蜗杆传动分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。2.5螺杆的防护

1型升降机螺杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机螺杆的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）

SWL20T丝杆升降机外型安装尺寸