

# 拖链屏蔽电缆 | 高柔性拖链电缆TRVVP

产品名称	拖链屏蔽电缆   高柔性拖链电缆TRVVP
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:8x2.5 1:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

屏蔽拖链电缆，高柔性拖链电缆TRVVP适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。对绞节距短,抗串音特性优秀,适合用于高速信号回线的配置。

EKM71583系列是在EKM71573系列的基础上增加了内护套结构，更适于快速移动场合。

电缆特性：防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃 弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合。

电缆结构 导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准。绝缘：特殊混合PVC绝缘。颜色：0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙。0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选) 护套：改低粘度强力挤压内护套，PVC材质，耐油。屏

蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上。护套：特殊改性PVC护套

黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003) 额定电压：300/300V测试电压：2000V 使用温度范围

：固定安装：-40°C至+70°C 移动安装：-5°C至+70°C。最小弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；

移动安装：10x电缆外径。主营：拖链电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、伺服电缆、行车电缆、计算

机电缆、光伏电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、国标CCC线缆、通讯同轴电缆、卷筒设备用电缆、电气安装电缆以及安防线缆等。

拖链屏蔽电缆 | 高柔性拖链电缆TRVVP