

# 通风柜废气处理 活性炭过滤箱

产品名称	通风柜废气处理 活性炭过滤箱
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-GLX01 产地:北京
公司地址	北京市大兴区榆垓工业区88号
联系电话	010-53368687

## 产品详情

### GL-GLX01活性炭过滤箱

活性炭吸附箱，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对有机溶剂的废气有很好的吸附作用。适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。主要应用领域包括：电子元件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、医药生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气净化，其中\*\*\*适用于实验室通风柜废气处理净化。去除率可高达90%以上。GL-GLX01活性炭过滤箱技术参数

品牌：	给力装备	Brand:	Awesome equipment
品名：	活性炭过滤器	Product Name:	carbon filter
型号：	GL-GLX01	Model:	GL-GLX01
规格尺寸：	1000*1000*1000	Specification size:	1000*1000*1000
处理风量：	3000-40000m3/h	Treated air volume:	3000-40000m3/h
净化率：	90%	Textureofmaterial:	90%
重量：	根据规格尺寸而定	Weight:	According to the size of the specification
包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	Winding film, protecting foot tray

活性炭过滤箱工作原理及构成本设备主要由：进风段、箱体、滤芯、出风段等组成。

实验室含有有机气体或颗粒物经通风柜收集,管道输送有机气体进入活性炭过滤箱,有机气体进入箱内时

,风速顺间降下,气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入箱体底部,而溶入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层,有机气体进入炭层时,有机气体被活性炭吸附进炭内,而干尽的空气穿过炭层进入出口,气体经过机械自吸后排入大气中.而活性炭层的在吸附过程中,炭会有个饱和的时间段,其活性炭饱和的过程长短与气体本身内部所含气体的浓度和工作的时间长短有直接相关。活性炭过滤箱是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的过滤单元组成。根据过滤单元的数量和风量共分为多种规格,活性炭过滤箱选择不同填料可以处理多种不同废气。

通风柜活性炭过滤器 活性炭过滤箱 北京活性炭过滤箱 河北活性炭过滤箱实验室过滤箱实验室通风过滤箱 活性炭过滤箱 通风柜通风橱排毒柜过滤器小型废气处理实验室 化学、生物、电子、工业通风过滤 实验室空气净化、实验室空气处理实验室废气处理过滤箱 通风柜废气处理装置