

桥式斜角摆闸RH-R02

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 桥式斜角摆闸RH-R02 |
| 公司名称 | 苏州任辉物联科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫南路9号4幢612室 |
| 联系电话 | 18001549623 |

产品详情

参数

材质:304拉丝不锈钢 上盖厚度：1.5mm 箱体厚度：1.2mm 外尺寸：1200*280*980mm 臂长：500mm - 900MM（选配） 通道宽： 550mm 平均寿命：500万次

【功能特点】 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态； 机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)； 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
摆臂同步可调（针对双摆情况）；
具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出； 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位； 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。
声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）；等； 计数功能（可选配）；
防夹功能(桥式4对红外可选配)； 精准的逻辑判断、红外复位功能