

除湿加湿一体机|中国·格汇品牌除湿加湿一体机

产品名称	除湿加湿一体机 中国·格汇品牌除湿加湿一体机
公司名称	河北格汇智能科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:中国·格汇 包装:木箱包装 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊固安县工业园区北区江山路东侧、锦绣大道北侧
联系电话	18911079749

产品详情

除湿加湿一体机产品简介：

DH除湿加湿一体机是档案库房/博物馆/图书馆恒湿的最佳方式，DH系列柜式除湿加湿一体机运用AM网络版智能电脑控制技术、软硬件冗余和容错设计、功能模块化设计技术、超前的可扩展设计技术，成为GEHUI AIR引领行业的先锋产品。DH系列柜机完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能的优势特点、环保冷媒除湿等诸多特性，功能合二为一，除湿加湿依据湿度自动运用，使设备运行更可靠，功能更强大，使用更简单。

除湿加湿一体机的性能及优点:

环保节能

u 选用瑞典蒙特进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染

u 湿膜汽化加湿为等焓加湿,主要特点是吸收空气中的热能,使液体水汽化蒸发

- u 自动上水式标配水箱自动清洗功能、湿膜介质进行自我清洗功能(开关控制或定时控制)
- u 可选装净水过滤系统,保证水源的洁净,延长加湿模块的使用寿命
- u R410A新冷媒冷冻除湿技术 , 无污染、环保节能(标配R22)

智能控制

- u 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统
- u 配有湿度控制系统 , 湿度可调范围在00-99%
- u 可实现温湿度显示现场校准
- u 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度
- u 实时存储温湿度 , 最长存储可达3个月
- u 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整
- u 空气品质实时显示 : 优、良、低
- u 具有风机运行模式设定功能 , 可设定高速风、中速风、低速风控制
- u 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置
- u 高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警
- u 标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口 , 实时监控除湿加湿一体机的运行状态
- u 智能报警选配模块 : 短信报警提示功能模块、GPRS物联网报警监控模块
- u 打印选配模块 : USB智能输出端口 , 随时打印设备存储记录资料

安全保障

- u 标配传感精确的声光漏水报警控制,溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能
- u 双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全
- u 双层水箱设计,确保无漏水隐患
- u 机组全钢板设计,使用寿命高达15年
- u 自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制
- u 上水水管,控制接口为唯一太空接口
- u 外置电源保护系统,控制系统报警不排除,直接断电闭阀保护
- u 加湿材料具有难燃、自熄特性,防火等级为B1级
- u 吸水率大于250%,饱和效率大于90%,使用寿命达到8年以上
- u 湿膜具有防菌抑菌作用,湿膜材料的防火性能、吸水率、加湿性能、防菌抑菌性能定期有权威机构检测报告

除湿加湿一体机技术参数：

参数	DH30-3	DH50-4	DH120-8	DH150-15
加湿量 (kg/h)	2-3	3-6	7-9	15-20
除湿量 (L/24h)	20-35	30-50	60-120	120-150
适用空间 (m)	15-45	45-80	90-150	180-260
风量 (m/h)	600-800	800-1200	1600/2200	3200/4200
功率 (W)	80/850	120/850	200/1300	500/3000
电源 (50Hz)	220V			380V
重量 (Kg)	83	95	125	238
内置水箱 (L)	18	18	42	72
外形尺寸 (mm)	500 × 360 × 1450	500 × 360 × 1620	660 × 450 × 1920	1120 × 580 × 2

净化模块	初效	初效	初效	初效
计算机联网端口	RS485			
加水方式	人工/自动	人工加水可选配大容量90L外置水箱		
排水方式	水箱/直排	人工排水可选配大容量90L外置水箱		
控制系统	8寸彩色触摸屏控制面板			