

美的柜式防爆空调

产品名称	美的柜式防爆空调
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:5匹 价格:电议
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
联系电话	15218636959

产品详情

产品参数：型号：BFKG-12

功能：柜式单冷/双冷额定电压：380V50HZ制冷/制热额定电流：8.5/8.8A制冷/制热额定功率4.7/7.8kw制冷(制热)12(13)kw循环风量：1500m/h防水等级：1Px4噪音(室内/外)：40/60dB净重(室内/外)80/120kg室内机尺寸(宽*高*深mm)：1695(1925)*50(60)*24(39)室外机尺寸(宽高深mm)：84*33*65/124*36*94

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：广州英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX09.0375/0376；

其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为Exdmib BT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境

第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境

第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境

第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备

第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

欢迎来电咨询！欧阳先生15218636959